


کد کنترل

732

F



732F



مهندسی نفت (کد ۱۲۵۳)

زمان پاسخ‌گویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۲۶۵

جدول مواد امتحانی، تعداد و شماره سوال‌ها

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (الگلیسی)	۲۵	۱۶۵	۸	خواص سنگ و خواص سیال	۲۰	۱۴۶	۲۵	زبان عمومی و تخصصی (الگلیسی)	۲۵	۱
۲	ریاضی (عمومی) (او)، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی	۲۰	۱۸۵	۹	چاه آبمایی و نمودارگیری از چاه	۲۰	۱۶۶	۴۵	ریاضی (عمومی) (او)، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی	۲۰	۲۶
۳	دروس زمین‌شناسی (عمومی)، ساختهای نفت	۲۰	۲۰۵	۱۰	مهندسي حفاری (مهندسي حفاری) (او)، سیمان حفاری و گل حفاری	۲۰	۱۸۶	۶۵	دروس زمین‌شناسی (عمومی)، ساختهای نفت	۲۰	۴۶
۴	ژئوفیزیک و ژئوشیمی آلی	۲۰	۲۲۵	۱۱	مهندسي مخزن و بهربرداری (مخزن، بهربرداری، مکانیک سلالات دوفازی)	۲۰	۲۰۶	۸۵	ژئوفیزیک و ژئوشیمی آلی	۲۰	۶۶
۵	پتروفیزیک و چاه‌نگاری	۲۰	۲۴۵	۱۲	مهندسي مخزن (او)	۲۰	۲۲۶	۱۰۵	پتروفیزیک و چاه‌نگاری	۲۰	۸۶
۶	دروس مهندسی نفت (مخزن، حفاری، بهربرداری)	۲۰	۲۶۵	۱۲۵	میانی حفاری و بهربرداری (مبانی حفاری، بهربرداری، مکانیک سیالات دوفازی)	۲۰	۲۴۶	۱۰۶	دروس مهندسی نفت (مخزن، حفاری، بهربرداری)	۲۰	۱۰۶
۷	زمین‌شناسی تخصصی (زمین‌شناسی تحت‌الارضی، سنجش‌نامه روسی، زمین‌شناسی نفت ایران)	۲۰		۱۳				۱۴۵	۱۲۶	زمین‌شناسی تخصصی (زمین‌شناسی تحت‌الارضی، سنجش‌نامه روسی، زمین‌شناسی نفت ایران)	۲۰

* ردیف ۱ و ۲ و ۳ مشترک تمام گرایش

* ردیف ۸ و ۹ تخصصی مشترک گرایش

*** ردیف ۱۰ و ۱۱ تخصصی گرایش

۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و بدون گرایش

**** ردیف ۱۲ و ۱۳ تخصصی گرایش

۴ بدون گرایش

***** توجه:

۱- هر داوطلب ملزم است، به کلیه سوالات دروس مشترک گرایش‌ها، به طور کامل پاسخ دهد.

۲- هر داوطلب ملزم است که به انتخاب خود، فقط به سوالات دروس تخصصی یک گرایش، به طور کامل پاسخ دهد.

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول زیر، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ نامه و دفترچه سوالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی جلد دفترچه سوالات و پایین پاسخ نامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی):

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer sheet.

- 1- When you ----- a meeting, it is important to speak clearly, confidently and at a good pace.
1) assess 2) propagate 3) address 4) impress
- 2- People like the newly proposed system, but because of the costs involved we do not believe it is -----, and we need to look for other options.
1) compliant 2) defensive 3) ingenuous 4) viable
- 3- The country in question is very poor, and one in seven children dies in -----.
1) infancy 2) nutrition 3) malfunction 4) mortality
- 4- I don't consider myself to be particularly -----, but when I'm given a job, I make sure it gets done.
1) industrious 2) spontaneous 3) risky 4) unexceptional
- 5- The new airliner is more environmentally-friendly than other aircraft, its only ----- being its limited flying range.
1) demand 2) drawback 3) controversy 4) attribute
- 6- The celebrity will ----- assistance from the police to keep stalkers away from his property.
1) extend 2) invoke 3) absolve 4) withdraw
- 7- When plates in the Earth's crust slide or grind against one another, an earthquake with devastating consequences may be -----.
1) derived 2) surpassed 3) triggered 4) traced

PART B: Cloze Test

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

The new species was named Maiacetus inuus, which means "mother whale," (8) ----- in the family Protocetidae. Assignment to a new species was justified due to critical differences from other protocetid whales, such as solidly co-ossified left and right dentaries (lower jaws), (9) ----- in the ankle, and significant disparity in hind

limb elements. The fossils show (10) ----- this new species' length is unimpressive relative to some extant (living) whales, but still, Maiacetus inuus measures a respectable 2.6 meters.

- | | | | | |
|-----|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|
| 8- | 1) placed | 2) that placed | 3) was placed | 4) and was placed |
| 9- | 1) there were variations | | 2) varying | 4) which varied |
| | 3) variations | | | |
| 10- | 1) when | 2) that | 3) although | 4) for |

PART C: Reading Comprehension

Directions: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

PASSAGE 1:

Carbon capture and sequestration (CCS) is one option for reducing anthropogenic greenhouse gas emissions that are now altering the global climate system. Interest in CCS has grown in North America, Europe, and Asia over the past 5 years. CCS can significantly reduce emissions from fossil fuels, which are expected to continue to meet the world's energy needs for decades to come due to their widespread availability and low cost.

The CCS process starts with capturing carbon dioxide from power plants or other large industrial point sources, transporting it to suitable locations, and injecting it into underground reservoirs (or storage). Typically, the following geologic characteristics are associated with effective storage sites:

- Rock formations have enough millimeter-sized voids, or pores, to provide the capacity to store the carbon dioxide.
- Pores in the rock are sufficiently connected to accept the amount of carbon dioxide at the rate it is injected, allowing the carbon dioxide to move and spread out within the formation
- An extensive cap rock or barrier at the top of the formation to contain the carbon dioxide permanently.

Fortunately, there are many locations globally that have formations with these characteristics:

1. Deep saline formations refer to any saline water bearing formation (the water can range from slightly brackish to many times the concentration of seawater but is usually non-potable). The saline formation is sealed by a caprock for permanent storage.
2. Coal-bed methane, in which carbon dioxide is injected into coalbeds to exchange carbon dioxide with methane. carbon dioxide binds to the coal and is stored permanently. Currently, this type of storage is in the research phase, with no operational projects.
3. Enhanced oil recovery (EOR), which involves injecting carbon dioxide to increase oil production from mature oil fields.

4. Depleted oil or gas fields that are no longer economic for oil or gas production but have established trapping and storage characteristics.

Selected challenges facing the technology include: developing a policy driver to incentivize deployment; defining a flexible and adaptable regulatory framework; and funding large-scale demonstration projects to resolve technical and integration uncertainties as well as reduce high costs. Addressing these three challenges will help solve a fourth: public acceptability. Debate over the timing of CCS deployment is likely to continue, but it is clear that this climate mitigation option is critical to eventual stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere. Challenging economic, technical, social, and institutional hurdles remain, however, before CCS can contribute significantly to a larger climate solution.

- 11-** According to the passage, what can be an obstacle toward deployment of CCS?

 - 1) Cost
 - 2) Debate over timing
 - 3) Lack of suitable storage location
 - 4) Increased carbon dioxide emission

12- Why is reducing anthropogenic gas emission and underground storage necessary?

 - 1) Because it can increase oil production from mature fields.
 - 2) Because it can increase public acceptance.
 - 3) Because it can lead to climate change.
 - 4) Because it can compete with fossil fuels.

13- The word “contain” in the passage is similar in meaning to -----.

 - 1) deplete
 - 2) regulate
 - 3) sequester
 - 4) eliminate

14- The passage mainly discusses -----.

 - 1) operational aspects of CCS
 - 2) characteristics of storage locations
 - 3) opportunities and Challenges of CCS deployment
 - 4) the consequences of anthropogenic gas emission on global climate system

15- According to the passage which statement is NOT true?

 - 1) CCS in coal-bed methane is not yet mature enough.
 - 2) Any porous and permeable underground formation can be used for CCS.
 - 3) Emission from fossil fuels will continue, therefore CCS is deemed necessary.
 - 4) Public acceptance of CCS depends on resolving economic, technical and institutional challenges.

PASSAGE 2:

Conformance is a measure of the areal and vertical uniformity of the flood front of the injected drive fluid during an oil-recovery flooding operation. If there were perfect conformance in a perfect regular five-spot well pattern during an oil recovery flooding operation, the flood front would reach all four of the offset producers at the same time, and the flood front would reach the entire vertical interval of all four of the producing wells at the same time. For sure, there never has been a reservoir that has exhibited perfect conformance during a flooding operation.

Conformance improvement systems and technologies include fluid systems for sweep improvement and mobility control (as in polymer waterflooding) and oilfield conformance improvement treatment systems (as in gel treatments). When the sweep

efficiency and the degree of conformance are improved during a flooding operation, the rate at which the reservoir oil is recovered is increased, and the amount of oil-recovery drive fluid (such as water), which must be coproduced for a given oil recovery factor, is decreased. Reducing the amount of oil-recovery drive fluid that must be coproduced for the attainment of a given oil-recovery factor reduces the operating and production costs associated with producing a given amount of oil. Partially-hydrolyzed-polyacrylamide (HPAM) is the most widely employed water-soluble polymer for use in both polymer flooding and in oilfield conformance polymer-gel treatments. HPAM tends to be a better viscosity-enhancing agent in low-salinity brines, and tends to adsorb less onto the rock surfaces of reservoirs that are good polymer-water flooding candidates. While a number of practitioners of polymer flooding believe that HPAM performs best during polymer flooding conducted in reservoirs with low-salinity reservoir brines, there have been some instances in which HPAM has performed well when flooded in a reservoir with a saline brine.

In high-temperature reservoirs after HPAMs autohydrolyze to sufficiently high levels, hardness ions (such as calcium or magnesium) in the reservoir brine cause the polymer to undergo a phase change, precipitate, and cause the polymer to lose most of its viscosity-enhancing function. This outcome is the major limitation of acrylamide-polymer flooding in high temperature reservoirs.

16- According to the passage, which statement is NOT true?

- 1) Conformance affects vertical and horizontal uniformity of flood front.
- 2) Conformance is imperfect in five-spot flooding operations.
- 3) Conformance control can lower operating costs.
- 4) Conformance control can accelerate oil production.

17- What factors contribute to HPAM precipitation?

- 1) salinity and phase change
- 2) adsorption and autohydrolysis at high temperature
- 3) loss of viscosity and phase change
- 4) autohydrolysis at high temperature and hardness

18- The word “Practitioners” in paragraph 2 is closest in meaning to -----.

- | | |
|------------------|-------------------------|
| 1) professionals | 2) best practices |
| 3) commentators | 4) professional aspects |

19- If the flood front reaches the offset producing wells both vertically and horizontally at the same time, then the conformance is -----.

- 1) marginal
- 2) exceptional
- 3) suspicious
- 4) attainable

20- Which description about HPAM is NOT true?

- 1) It is water-soluble.
- 2) High temperature can impair its performance.
- 3) It can perform in some high-salinity reservoirs.
- 4) Its adsorption on rock surface is not salinity dependent.

PASSAGE 3:

Any unintended impedance to the flow of fluids into or out of a wellbore is referred to as formation damage. This broad definition of formation damage includes flow restrictions caused by a reduction in permeability in the near-wellbore region, changes in relative permeability to the hydrocarbon phase, and unintended flow restrictions in the completion itself. Flow restrictions in the tubing or those imposed by the well partially penetrating a reservoir or other aspects of the completion geometry are not included in this definition because, although they may impede flow, they either have been put in place by design to serve a specific purpose or do not show up in typical measures of formation damage such as skin.

Over the last five decades, a great deal of attention has been paid to formation damage issues for two primary reasons: (1) the ability to recover fluids from the reservoir is affected very strongly by the hydrocarbon permeability in the near-wellbore region, and (2) although we do not have the ability to control reservoir rock properties and fluid properties, we have some degree of control over drilling, completion, and production operations. Thus, we can make operational changes, minimize the extent of formation damage induced in and around the wellbore, and have a substantial impact on hydrocarbon production.

Fines migration is a recognized source of formation damage in some production wells, particularly in sandstones. Formation fines are defined as loose or unconfined solid particles present in the pore spaces of sandstone formations and the particles are usually smaller than 40 microns. Direct evidence of fines-induced formation damage in production wells is often difficult to come by. Although most other forms of formation damage have obvious indicators of the problem, the field symptoms of fines migration are much more subtle. Indirect evidence such as declining productivity over a period of several weeks or months is the most common symptom. This reduction in productivity can usually be reversed by mud-acid treatments. A large number of wells around the world follow these patterns of reduction of productivity followed by significant improvements when subjected to a mud-acid treatment. This behavior most often suggests a buildup of fines in the near-wellbore region over a period of time. Because the mobile fines are made up of a wide variety of minerals, the clay content of the reservoir may not always be a good indicator of the water sensitivity of the formation.

21- According to the passage, all of the following can be included in the definition of formation damage EXCEPT -----.

- 1) any damage that changes skin
- 2) flow restriction in partially completed wells
- 3) permeability impairment in near-wellbore region
- 4) flow restriction due to reduction of hydrocarbon relative permeability

22- According to the passage, -----.

- 1) formation damage can be assessed by monitoring well productivity.
- 2) to control formation damage, reservoir rock and fluid can be controlled.
- 3) clay content of a reservoir is a typical measure of degree of formation damage.
- 4) direct recognition of formation damage caused by fines migration is readily possible.

- 23- The word “subtle” in paragraph 3 is similar in meaning to -----.
- 1) obvious
 - 2) peculiar
 - 3) irrelogizable
 - 4) bizarre
- 24- Formation damage is -----.
- 1) unmanageable
 - 2) inconspicuous
 - 3) irreversible
 - 4) inevitable
- 25- Formation damage can be hardly mitigated by -----.
- 1) change of production operation
 - 2) control of reservoir properties
 - 3) control of drilling operation
 - 4) mud-acid treatment

ریاضی (عمومی ۱۰۲)، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{وارون ماتریس } A \text{ است؟} \quad ۲۶$$

$$\frac{1}{2}(A^2 - 6A + 7I) \quad (۱)$$

$$\frac{1}{2}(A^2 - 3A + 4I) \quad (۲)$$

$$-A^2 + 6A - 7I \quad (۳)$$

$$\frac{1}{2}(-A^2 + 6A - 4I) \quad (۴)$$

- ۲۷- مجموعه نقاطی از صفحه مختلط که در تساوی $|z - 1 + i| = |z - 1 - 3i|$ صدق می‌کنند، کدام است؟

$$\{x - i \mid x \in \mathbb{R}\} \quad (۱)$$

$$\{x + i \mid x \in \mathbb{R}\} \quad (۲)$$

$$\{-1 + iy \mid y \in \mathbb{R}\} \quad (۳)$$

$$\{1 + iy \mid y \in \mathbb{R}\} \quad (۴)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x (\sin t)^{\tan t} dt}{xe^x} \quad \text{حاصل} \quad ۲۸$$

(۱) صفر

(۲) ۱

e (۳)

∞ (۴)

- ۲۹- برای عدد حقیقی A، فرض کنید: $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$. کدام مورد برای دنباله $a_n = \frac{A^n}{A^n + e^n}$ ، درست است؟

(۱) برای همه مقادیر حقیقی $A \in \mathbb{R}$ همگراست.

(۲) فقط برای $A \in (-e, e]$ همگراست.

(۳) برای مقادیر حقیقی $A \neq -e$ همگراست.

(۴) به ازای همه مقادیر $A \in \mathbb{R}$ واگر است.

- ۳۰ - فرض کنید به ازای هر عدد طبیعی n و مقدار حقیقی $a > 0$ ، داشته باشیم: $I_n = \int_0^a (a^n - x^n)^n dx$. رابطه بازگشتی بین I_n و I_{n-1} کدام است؟

$$I_n = \frac{a^n n}{n+1} I_{n-1} \quad (1)$$

$$I_n = \frac{2a^n n}{n+2} I_{n-1} \quad (2)$$

$$I_n = \frac{a^n n}{n+1} I_{n-1} \quad (3)$$

$$I_n = \frac{2a^n n}{n+2} I_{n-1} \quad (4)$$

- ۳۱ - اگر F یک تابع غیر ثابت باشد که در معادله $x \geq 0$ ، مقدار $F(x) = \int_0^x F(t) e^{\sqrt{t}} dt$ صدق کند، مقدار $F(4)$ کدام است؟

$$e - 1 \quad (1)$$

$$e + 1 \quad (2)$$

$$e^2 - 1 \quad (3)$$

$$e^2 + 1 \quad (4)$$

- ۳۲ - صفحه گذرنده بر خط به معادله $z = \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-2}$ و نقطه $(2, 1, 1)$ ، محور x ها را با کدام طول قطع می کند؟

$$\frac{2}{3} \quad (1)$$

$$\frac{3}{4} \quad (2)$$

$$\frac{4}{3} \quad (3)$$

$$\frac{3}{2} \quad (4)$$

- ۳۳ - طول قوس منحنی به معادله $y = a \cosh(\frac{x}{a})$ ، $a > 0$ در بازه $[x_1, x_2]$ کدام است؟

$$\frac{1}{a} \sinh\left(\frac{x_1}{a}\right) \quad (1)$$

$$\sinh\left(\frac{x_1}{a}\right) \quad (2)$$

$$a \sinh\left(\frac{x_1}{a}\right) \quad (3)$$

$$a^2 \sinh\left(\frac{x_1}{a}\right) \quad (4)$$

-۳۴ - فرض کنید $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = x^2 + y^2 + z^2 = 2z$. مقدار منحنی فصل مشترک C و صفحه $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ باشد، کدام است؟

$$z = -x + 1$$

$$-\frac{\pi}{\sqrt{2}} \quad (1)$$

$$-\pi \quad (2)$$

$$-\sqrt{2}\pi \quad (3)$$

$$-2\pi \quad (4)$$

-۳۵ - حفره‌ای به قطر $a > 0$ در امتداد محور y ‌ها در درون کره‌ای به مرکز مبدأ مختصات و شعاع a ایجاد می‌کنیم. حجم کره حفره‌دار، کدام است؟

$$\frac{\sqrt{2}}{4}\pi a^3 \quad (1)$$

$$\frac{\sqrt{3}}{4}\pi a^3 \quad (2)$$

$$\frac{\sqrt{2}}{3}\pi a^3 \quad (3)$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2}\pi a^3 \quad (4)$$

-۳۶ - فاکتور (عامل) انتگرال‌ساز معادله $(2xy^4 e^y + 2xy^3 + y)dx + (x^2 y^4 e^y - x^2 y^2 - 3x)dy = 0$ ، کدام است؟

$$e^{-4y} \quad (1)$$

$$e^{-\frac{y}{4}} \quad (2)$$

$$y^{-4} \quad (3)$$

$$4y^{-1} \quad (4)$$

-۳۷ - جواب عمومی معادله دیفرانسیل $x^2 y'' - xy' + y = \frac{4}{x}$ ، کدام است؟

$$y = c_1 x + c_2 \ln x - \frac{1}{x} \quad (1)$$

$$y = c_1 x + c_2 \ln x + \frac{1}{x} \quad (2)$$

$$y = (c_1 + c_2 \ln x)x - \frac{1}{x} \quad (3)$$

$$y = (c_1 + c_2 \ln x)x + \frac{1}{x} \quad (4)$$

- ۳۸ - مقدار $\int_0^\infty \frac{e^{-x} \sin x}{x} dx$ کدام است؟

$$\frac{\pi}{4} \quad (1)$$

$$\frac{\pi}{2} \quad (2)$$

$$\frac{3\pi}{4} \quad (3)$$

$$\pi \quad (4)$$

- ۳۹ - جواب مسئله $y''(t) = e^{rt} - \int_0^t e^{r(t-x)} y'(x) dx$; $y(0) = y'(0) = 0$ کدام است؟

$$y(t) = (t-1)e^t + 1 \quad (1)$$

$$y(t) = (1-t)e^{-t} + 1 \quad (2)$$

$$y(t) = (1-t)e^t + 1 \quad (3)$$

$$y(t) = (t-1)e^{-t} + 1 \quad (4)$$

- ۴۰ - ضریب جمله x^{100} در جواب سری معادله دیفرانسیل $y' = 2xy$, $y(0) = 0$ کدام است؟

$$50! \quad (1)$$

$$49! \quad (2)$$

$$\frac{1}{49}! \quad (3)$$

$$\frac{1}{50}! \quad (4)$$

- ۴۱ - ضریب $\sin 5x$ در سری فوریه تابع $f(x) = (x+2)^r$, $-\pi < x < \pi$ کدام است؟

$$1/6 \quad (1)$$

$$0/8 \quad (2)$$

$$-0/8 \quad (3)$$

$$-1/6 \quad (4)$$

- ۴۲ - فرض کنید $F(\omega)$ تبدیل فوریه تابع $f(x) = e^{-|x|}$ باشد. مقدار تبدیل فوریه تابع $g(x) = \frac{1}{2\pi} e^{-ix} F(x)$ به

$$\text{ازای } \omega = 2, \text{ کدام است؟}$$

$$e \quad (1)$$

$$e^{-1} \quad (2)$$

$$e^{-4} \quad (3)$$

$$e^{-6} \quad (4)$$

- ۴۳ - سری لوران تابع $f(z) = \frac{1}{z^2 - 1}$ در ناحیه $|z - 1| > 2$, کدام است؟

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^{n+1}}{(z-1)^{n+2}} \quad (1)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n}{(z-1)^{n+2}} \quad (2)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n}{(z-1)^{n+1}} \quad (3)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^{n+1}}{(z-1)^{n+1}} \quad (4)$$

- ۴۴ - مقدار $\oint_{|z-1-2i|=3} \frac{z^5 + 2i}{z^2 - iz} dz$, کدام است؟

۲π (۲)

(۱) صفر

۲πi (۴)

(۳) πi

- ۴۵ - فرض کنید $w = z^2 + \frac{1}{z}$. نقش تصویر پاره خط $y = x; x \in [0, 1]$ تحت نگاشت $w = u + iv$ و $z = x + iy$ کدام است؟

کدام است؟

$$\{u + iv \mid u = 0, v \in (-\infty, 1)\} \quad (1)$$

$$\{u + iv \mid u = 0, v \in \mathbb{R}\} \quad (2)$$

$$\left\{ u + iv \mid u = 0, v \in (-\infty, \frac{3}{2}) \right\} \quad (3)$$

$$\left\{ u + iv \mid v = 0, u \in (\frac{5}{2}, \infty) \right\} \quad (4)$$

دروس زمین‌شناسی (عمومی، ساختمانی، نفت):

- ۴۶ - در دایره موراسترین، محل تلاقی دایره مور با محور طولها محورهای اصلی استرین را نشان می‌دهد.


e (۲)

(۱) λ

λ' (۴)

(۳) Ψ

- ۴۷ - در شکل زیر، ناهنجاری مغناطیسی یا گرانشی نتیجه عملکرد گسلش است. نوع گسل کدام است؟



(۱) نرمال

(۲) معکوس


(۳) گسل قائم

(۴) امتداد لغز

- ۴۸- در یک صفحه ساختاری با موقعیت $NE 40^{\circ}$ و $S25^{\circ}E$ ، میزان شیب ظاهری این صفحه در راستای $N065^{\circ}$ چند درجه است؟
- (۱) صفر
(۲) ۲۵
(۳) ۴۰
(۴) ۶۵
- ۴۹- طبق تئوری آندرسون و سازوکار تشکیل گسل‌ها، نوع گسل تنها وابسته به کدام مورد است؟
- (۱) σ_H
(۲) σ_V
(۳) $\sigma_h + \sigma_V$
- ۵۰- کدام عبارت به درستی «سطح اصلی تنش» را تعریف نمی‌کند؟
- (۱) سطحی که عمود بر محور اصلی تنش قرار دارد.
(۲) سطحی که زاویه θ آن صفر درجه است.
(۳) سطحی که تنش برشی روی آن حداکثر است.
- ۵۱- در طبقه‌بندی چین‌ها به روش رمزی (Ramsay)، زاویه بخورد خطوط ایزوگن به قوس داخلی برای چین‌های رده ۱A و ۱C به ترتیب چگونه است؟
- (۱) حاده - عمود
(۲) عمود - منفرجه
(۳) حاده - منفرجه
(۴) عمود - منفرجه
- ۵۲- در تحلیل معیارهای شکست، معیار آمونتون همان معیار است که می‌باشد.
- (۱) مور - فاقد چسبندگی
(۲) مور - فاقد اصطکاک داخلی
(۳) کولمب - فاقد چسبندگی
(۴) کولمب - فاقد اصطکاک داخلی
- ۵۳- کدام مورد حداقل شرایط لازم را برای تشکیل شیل‌های گازی، نشان می‌دهد؟
- (۱) $R_0 < \%_{1/6}$ و $Toc > \%_{1/2}$
(۲) $R_0 < \%_{1/3}$ و $Toc > \%_{1/5}$
(۳) $R_0 > \%_{1/6}$ و $Toc > \%_{1/2}$
- ۵۴- برای محاسبه مقدار عددی تخلخل از کدام لاغ‌ها استفاده می‌شود؟
- (۱) نوترون - صوتی - SGR
(۲) صوتی - نوترون - دانسیته
(۳) صوتی - نوترون - CGR
- ۵۵- مفهوم زمان بحرانی (Critical Moment) در مورد سیستم‌های هیدروکربنی به کدام معنا است؟
- (۱) زمان شروع تولید هیدورکربن در سنگ منشاء
(۲) شکل‌گیری مخزن پیش از شکل‌گیری سنگ منشاء
(۳) حداقل زمان لازم جهت بالغ شدن مواد آلی سنگ منشاء
(۴) رخداد مهاجرت هیدروکربن‌ها پس از شکل‌گیری تله هیدروکربنی
- ۵۶- کدام دوره زمین‌شناسی در ناحیه زاگرس، به صورت نبود کامل رسوبی مشخص می‌شود؟
- (۱) دونین
(۲) کربونیfer
(۳) کامبرین
(۴) تریاس
- ۵۷- ذخایر نفتی میدان پارس جنوبی در چه سازندهایی تجمع یافته‌اند؟
- (۱) سروک و داریان
(۲) ایلام و سروک
(۳) داریان و گدوان
(۴) آسماری و ایلام
- ۵۸- کدام روش می‌تواند جهت تولید از ذخایر دشت‌مغان، مفید واقع شود؟
- (۱) تزریق آب
(۲) تزریق گاز
(۳) تزریق پلیمر
(۴) ایجاد شکستگی‌های مصنوعی
- ۵۹- کدام مخازن در ناحیه فارس گسترش دارند؟
- (۱) سروک و کنگان
(۲) ایلام و فهلیان
(۳) داریان و دالان
(۴) آسماری و سورمه

- ۶۰ کدامیک از کانی‌های زیر دارای بیشترین سختی (Hardness) در مقیاس سختی موس است؟
- (۱) کرندوم (۲) کوارتز (۳) توپاز (۴) آپاتیت
- ۶۱ در کدام گروه از سنگ‌ها، سن تشکیل کانی‌ها و اجزای سنگ با سن تشکیل سنگ یکی است؟
- (۱) دگرگونی (۲) رسوبی (۳) آذرین (۴) دگرگونی - رسوی
- ۶۲ سنگ آذرین آفنتیک (Aphanitic) با درصد کانی‌های روشن و تیره تقریباً برابر کدام مورد است؟
- (۱) آندزیت (۲) ریولیت (۳) گرانوویوریت (۴) دیوریت
- ۶۳ کدام گزینه جزو ویژگی‌های دستهٔ ترکیبی فوق مافیک محسوب می‌شود؟
- (۱) میزان سیلیس کم (۲) غنی از منیزیم و پتاسیم (۳) غنی از سیلیکات‌های روشن (۴) در اواخر سردشدن ماقماً به وجود می‌آید.
- ۶۴ کدام نوع پلازیوکلаз احتمال کمتری برای مشاهده شدن در سنگ‌های رسوی آواری نظیر ماسه‌سنگ‌ها را دارد؟
- (۱) اولیگوکلاز (۲) آندزین (۳) آلبیت (۴) آنورتیت
- ۶۵ کدام رسوب تبخیری در مراحل نهایی فرایند تبخیر در داخل پهنه‌های نمکی تشکیل می‌شود؟
- (۱) ریپس (۲) انیدریت (۳) سیلوبیت (۴) هالیت

ژئوفیزیک و ژئوشیمی آلانی:


- ۶۶ شکل زیر کدامیک از پدیده‌های لرزه‌ای را نشان می‌دهد؟
- (۱) پراش (Diffraction) (۲) پاشیدگی (Dispersion) (۳) انكسار یا شکست (Refraction) (۴) انعکاسات یا بازتاب‌های چندگانه (Multiple reflections)
- 
- ۶۷ ضریب انعکاس یا بازتاب از دو محیط لایه‌ای ۱ (لایه بالایی) و ۲ (لایه پایینی) برابر $50/5 = 10$ بود. به دست آمده است. اگر مقاومت یا امپدانس صوتی (Acoustic impedance) محیط ۱، برابر $12 \times 10^6 \frac{\text{kg}}{\text{m}^2 \cdot \text{s}}$ و چگالی لایه بالایی دو برابر چگالی لایه پایینی باشد، نسبت سرعت موج طولی در لایه بالایی به سرعت موج طولی در لایه پایینی چقدر خواهد بود؟
- (۱) $1/5$ (۲) $1/67$ (۳) 2 (۴) 3
- ۶۸ کدامیک از موارد زیر جزو مزایای اندازه‌گیری‌های گرadiومتری مغناطیسی نسبت به اندازه‌گیری‌های میدان کل مغناطیسی محسوب می‌شود؟
- (۱) قدرت تفکیک بیشتر اندازه‌گیری‌های گرadiومتری مغناطیسی نسبت به اندازه‌گیری‌های میدان کل مغناطیسی (۲) حساسیت بیشتر اندازه‌گیری‌های گرadiومتری مغناطیسی نسبت به اندازه‌گیری‌های میدان کل مغناطیسی (۳) دامنه تغییرات بیشتر اندازه‌گیری‌های گرadiومتری مغناطیسی نسبت به اندازه‌گیری‌های میدان کل مغناطیسی (۴) سرعت بیشتر اندازه‌گیری‌های گرadiومتری مغناطیسی نسبت به اندازه‌گیری‌های میدان کل مغناطیسی
- ۶۹ حداقل مقدار تصحیح عرض جغرافیایی بر روی داده‌های گرانی خام برداشت شده، در کدام عرض جغرافیایی رخ می‌دهد؟
- (۱) 90° درجه (قطب) (۲) 0° درجه (استوا) (۳) 45° درجه (۴) 60° درجه

- ۷۰ دور تربودن منحنی‌های میزان یا هم‌تراز در یک بخش از نقشه آنومالی بوگه (Bouguer anomaly map) نسبت به سایر بخش‌های نقشه چه چیزی را نشان می‌دهد؟
- (۱) تغییرات چگالی سنگ‌های زیر سطح زمین در آن بخش از نقشه نسبت به سایر بخش‌های نقشه کمتر است.
 - (۲) تغییرات چگالی سنگ‌های زیر سطح زمین در آن بخش از نقشه نسبت به سایر بخش‌های نقشه بیشتر است.
 - (۳) چگالی سنگ‌های زیر سطح زمین در آن بخش از نقشه نسبت به سایر بخش‌های نقشه کمتر است.
 - (۴) چگالی سنگ‌های زیر سطح زمین در آن بخش از نقشه نسبت به سایر بخش‌های نقشه بیشتر است.
- کدام‌یک از عوامل زیر سبب ایجاد بازتاب‌های قوی امواج لرزه‌ای از مرز بین دو لایه می‌شود؟
- ۷۱
- (۱) اختلاف کم مقاومت (امپدانس) صوتی بین دو لایه
 - (۲) اختلاف زیاد مقاومت (امپدانس) صوتی بین دو لایه
 - (۳) عدم وجود اختلاف مقاومت (امپدانس) صوتی بین دو لایه
 - (۴) بازتاب‌های قوی امواج لرزه‌ای از مرز دو لایه ارتباطی به وجود یا عدم وجود اختلاف مقاومت (امپدانس) صوتی بین دو لایه ندارد.
- ۷۲ روش‌های ژئوفیزیکی میدان پتانسیل شامل روش‌های گرانی و مغناطیس در چه مرحله‌ای در اکتشاف نفت کاربرد دارند؟
- (۱) اکتشاف غیرمستقیم تکمیلی یا نهایی مکان‌های زیرزمینی تشکیل نفت
 - (۲) اکتشاف مستقیم تکمیلی یا نهایی مکان‌های زیرزمینی تشکیل نفت
 - (۳) اکتشاف مقدماتی یا اولیه و کلی ساختارهای زمین‌شناسی مساعد تشکیل نفت
 - (۴) اکتشاف تفصیلی یا جزئی و دقیق ساختارهای زمین‌شناسی مساعد تشکیل نفت
- ۷۳ دقیق گرانی سنج‌های امروزی در چه حدی است؟
- (۱) ۰/۱ میکروگال
 - (۲) ۰/۱ میلیگال
 - (۳) ۰/۱ میلیگال
 - (۴) میکروگال
- ۷۴ مقاومت ویژه الکتریکی یک سنگ به کدام‌یک از عوامل زیر بستگی دارد؟
- (۱) جورشدگی سنگ
 - (۲) سن سنگ
 - (۳) تراوایی سنگ
 - (۴) درصد کانی‌های روشن در سنگ
- ۷۵ در صورت وجود یک رسانای کامل در عمق کم نزدیک به سطح زمین، تأخیر فاز میدان ثانویه الکترومغناطیسی نسبت به میدان اولیه الکترومغناطیسی چند درجه خواهد بود؟
- (۱) ۹۰°
 - (۲) ۱۸۰°
 - (۳) ۴۵°
 - (۴) صفر
- ۷۶ بلوغ نمونه‌ای از یک بیتومن استخراج شده از یک سنگ مولد بر پایه پارامتر بیومارکرهای استران‌ها $C_{29}S/S + R = 0/21$ است. میزان پختگی مواد آلی این سنگ مادر در چه مرحله‌ای است؟
- (۱) ابتدای دیاژنز
 - (۲) ابتدای متاژنز
 - (۳) انتهای کاتاژنز
 - (۴) اواسط کاتاژنز
- ۷۷ طبق نام‌گذاری نشانگرهای زیستی، اتم اکایرال ترکیب مشخص شده در شکل از چه نوعی است؟
- (۱) $20R$
 - (۲) $20S$
 - (۳) $22R$
 - (۴) $22S$
-


- ۷۸- میزان و درصد فراوانی کربن، هیدروژن و اکسیژن از کروزن‌های مرجع نوع I به سمت نوع III به ترتیب چگونه تغییر می‌کند؟
- (۱) کاهش - افزایش
 (۲) ثابت - کاهش - افزایش
 (۳) کاهش - افزایش - کاهش
 (۴) ثابت - افزایش - کاهش
- ۷۹- کدامیک از روش‌ها و تکنیک‌ها در ارزیابی بلوغ مواد آلی سنگ مادر کاربردی ندارد؟
- (۱) نسبت Oleanane / C₃₀ Hopane
 (۲) میزان انعکاس ویترینایت ($R_o\%$)
 (۳) شاخص تغییر رنگ اسپورها (Spore coloration)
 (۴) دیاگرام ون کرولن نسبت (O / C) در مقابل H / C
- ۸۰- در دستگاه پیرولیزراک - لول کدام نسبت برای تعیین کیفیت ماده آلی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد؟
- $\frac{S_3}{TOC}$ (۱)
 $\frac{S_2}{TOC}$ (۲)
 $\frac{S_2}{S_3}$ (۳)
 $\frac{S_1}{S_2}$ (۴)
- ۸۱- عملکرد فرایند احیای حرارتی شیمیایی سولفات در مخزن سبب افزایش کدام ماده(ها) می‌شود؟
- (۱) فقط H₂S
 (۲) فقط CO₂
 (۳) CO₂ و H₂S
 (۴) CO₂ و نیتروژن
- ۸۲- کدام شاخص رنگ اسپور (SCI) بیانگر پیک و اوچ نفتزاوی یک سنگمنشأ است؟
- (۱) ۹-۱۰
 (۲) ۶-۷
 (۳) ۳-۴
 (۴) ۱-۲
- ۸۳- در یک نمونه مشخص از سنگمنشأ کدام ماسرال یا گروه ماسرالی کمترین انعکاس و تیرینیت را نشان می‌دهد؟
- (۱) اگزینیت
 (۲) ایزتینیت
 (۳) ویترینیت
 (۴) ویترینیت‌های مجدد حمل شده
- ۸۴- کدام عامل در پایین بودن محتوای گوگرد هیدروکربن‌های حاصل از سنگمنشأهای شیلی مؤثر است؟
- (۱) تراوایی اندک شیل‌ها
 (۲) تهنشینی در محیط احیایی
 (۳) تهنشینی در محیط اکسیدان
 (۴) وجود آهن فراوان در شیل‌ها
- ۸۵- بیشتر سنگمنشأهای دنیا چه سنی دارند؟
- (۱) تریاس و کرتاسه
 (۲) سیلورین و ژوراسیک
 (۳) ژوراسیک و کرتاسه
 (۴) سیلورین و پالئوزن

پتروفیزیک و چاهنگاری:

- ۸۶- کدام یک از نمودارهای شماتیک زیر، نشان‌دهنده تغییرات مقاومت‌ویژه الکتریکی یک سنگ رسوبی بر حسب درصد اشباع‌شدگی آب از آب است؟



- ۸۷- در نمودار زیر، تغییرات ضریب مقاومت سازند بر حسب مقاومت آب شور سازند ماسه‌ای تمیز و نیز سازند ماسه‌ای شیلی نشان داده شده است. با افزایش شوری آب سازند ضریب مقاومت ماسه‌ای شیلی و ضریب مقاومت سازند ماسه‌ای تمیز با فرض ثابت بودن سایر عوامل مؤثر، به ترتیب چگونه تغییر می‌کند؟



- ۸۸- مقاومت‌ویژه الکتریکی کدامیک از سازندهای رسوبی زیر عموماً کمتر است (با فرض ثابت بودن تخلخل، تراوایی، دما، فشار، اشباع‌شدگی از آب و شوری آب این سازندها)؟

- ۱) رس‌ها ۲) ماسه‌های شیلی ۳) ماسه‌سنگ‌ها ۴) سنگ‌های آهکی

- ۸۹- فضاهای خالی ناشی از کدام مورد از نوع تخلخل ثانویه محسوب می‌شوند؟
- (۱) از صفحات لایه‌بندی
 - (۲) چینش آلیت‌ها (Oolites)
 - (۳) ریف‌های زین اسپی (Saddle reefs)
 - (۴) تجمع قطعات تخریبی فسیل‌ها
- ۹۰- مقدار تراوایی یک نمونه مغزه استوانه‌ای شکل به طول ۱۰ سانتی‌متر و قطر ۴ سانتی‌متر که در آزمایشگاه تحت آزمایش حرکت خطی یا مسیر مستقیم سیال مایع با ویسکوزیته 2×10^{-3} سانتی‌مترمکعب بر ثانیه و اختلاف فشار ۲ اتمسفر (بین فشار سیال ورودی به مغزه و فشار سیال خروجی از مغزه) قرار گرفته، چند میلی‌دارسی است؟
- (۱) 0.25°
 - (۲) $2/5$
 - (۳) 25°
- ۹۱- کدامیک از ضرایب آرچی در محاسبه تراوایی به وسیله معادله کوزنی-کارمن (Kozeny-Carman equation) باید در نظر گرفته شود؟
- (۱) ضریب پیچاپیچی (Tortuosity factor)
 - (۲) ضریب سیمان‌شدگی (Cementation factor)
 - (۳) ضریب اشباع شدگی (Saturation exponent)
 - (۴) ضریب مقاومت سازند (Formation resistivity factor)
- ۹۲- شب نمودار لگاریتمی نشان‌دهنده رابطه خطی ضریب مقاومت سازند بر حسب تخلخل چه‌چیزی را نشان می‌دهد؟
- (۱) ضریب پیچاپیچی (Tortuosity factor)
 - (۲) ضریب سیمان‌شدگی (Cementation factor)
 - (۳) ضریب اشباع شدگی (Saturation exponent)
 - (۴) کدامیک از شاخص‌های زیر با ضریب زون‌بندی مؤثر (Effective zoning factor) رابطه دارد؟
- ۹۳- کدامیک از شاخص‌های زیر با ضریب هیدروژن (Hydrogen index) رابطه دارد؟
- (۱) شاخص مقاومت (Resistivity index)
 - (۲) شاخص کیفیت مخزن (Lithology index)
 - (۳) شاخص لیتولوژی (Reservoir quality index)
 - (۴) اندیس یا شاخص مقاومت (Resistivity index)
- ۹۴- کدامیک از لاغ‌های زیر، تخمین دقیق‌تری از مقدار سطح ویژه (Specific surface area) می‌دهد؟
- (۱) NMR
 - (۲) LLS
 - (۳) SP
 - (۴) GR
- ۹۵- کدامیک از روابط زیر برای محاسبه تخلخل ثانویه درست است؟ (گزینه‌ها را از چپ به راست بخوانید.)
- (۱) تخلخل محاسبه شده از لاغ نوترون - تخلخل محاسبه شده از لاغ صوتی = تخلخل ثانویه
 - (۲) تخلخل محاسبه شده از لاغ نوترون - تخلخل محاسبه شده از لاغ دانسیته = تخلخل ثانویه
 - (۳) تخلخل محاسبه شده از لاغ صوتی - تخلخل محاسبه شده از لاغ نوترون = تخلخل ثانویه
 - (۴) تخلخل محاسبه شده از لاغ دانسیته - تخلخل محاسبه شده از لاغ نوترون = تخلخل ثانویه
- ۹۶- در کدام حالت زیر نمودار SP کاربرد ندارد؟
- (۱) تشخیص مرز لایه‌ها
 - (۲) گل، رساننده الکتریکی باشد.
 - (۳) تفکیک لایه‌های نفوذپذیر از نفوذناپذیر
- ۹۷- کدام گزینه در مورد سیال حفاری نادرست است؟
- (۱) بنتونیت برای جلوگیری از حل شدن نمک‌ها و انیدریت و ریزش شیل در سیال استفاده می‌شود.
 - (۲) استفاده از KCL در سیال ممکن است خطا در داده‌ها ایجاد کند.
 - (۳) باریت برای افزایش چگالی و فشار سیال استفاده می‌شود.
 - (۴) متداول‌ترین سیال بر پایه آب است.

- ۹۸- کدام گزینه زیر معادل اندیس یا جابه‌جایی پذیری نفت است؟

$$\frac{S_{x_0}}{S_w} \quad (2)$$

$$\frac{S_w}{S_{x_0}} \quad (1)$$

$$\frac{R_{x_0}}{R_t} \quad (4)$$

$$\frac{R_{mf}}{R_w} \quad (3)$$

- ۹۹- در اندازه‌گیری‌های نمودار مقاومت ویژه، برای کدام عامل تصحیح انجام نمی‌شود؟

- (۱) قطر چاه (۲) ضخامت لایه (۳) ناحیه آغشته (۴) ضخامت کبره گل

- ۱۰۰- اگر توان اشباع در معادله آرچی ۲ باشد ($n = 2$)، با چه مقداری از n مقاومت توودهای سازند اشباع از آب درصد در مقایسه با سازند کاملاً اشباع از آب، اشباع می‌یابد؟

$$8(2) \quad 4(1)$$

$$32(4) \quad 16(3)$$

- ۱۰۱- کدام نمودار به تعیین تخلخل حاصل از شکستگی کمک می‌کند؟

- NMR (۴) Sonic (۳) Density (۲) Neutron (۱)

- ۱۰۲- کدام ابزار ثبت نمودار مقاومت ویژه قادر به شناسایی دقیق بسترهای نازک است؟

Laterolog (۱)

Introduction Log (۲)

Short Spaced Log (SSL) (۳)

Micro Spherically Focused Log (MSFL) (۴)

- ۱۰۳- کدام یک از نمودارهای زیر برای تطبیق عمق و همبستگی خوب در حین اجرا با نمودارهای دیگر استفاده می‌شود؟


Sonic Gamma Log (۲) Neutron Log (۱)

Gamma Gamma Log (۴) Natural Gamma Log (۳)

- ۱۰۴- عمق نفوذ فیلتره گل چه نسبتی با تخلخل دارد؟

- (۱) مستقیم (۲) معکوس (۳) تصاعدی (۴) نمایی

- ۱۰۵- در شکل زیر نمودارهای کالیپرومیکرو رزیستیویتی MNI و MLN در سازند را با عمق چاه نشان می‌دهند. با توجه به نمودارها در راستای عمق چاه، کدام زون(ها) تراوا هستند؟



(۱) زون C

(۲) زون A

(۳) زون‌های C و A

(۴) زون‌های C و B

دروس مهندسی نفت (مخزن، حفاری، بهره‌برداری):

۱۰۶- با استفاده از روش موازن جرم برای ارزیابی عملکرد مخزن، کدام مورد را می‌توان بررسی کرد؟

- ۱) تأثیر ساختار هندسی مخزن بر روی نفت در جای اولیه و توزیع فشار مخزن
- ۲) تأثیر تغییرات مکانی خواص سنگ و سیال بر روی توزیع فشار مخزن
- ۳) تأثیر مکان چاهها بر روی توزیع فشار مخزن
- ۴) پیش‌بینی نفت در جای اولیه مخزن

۱۰۷- در مختصات کارتزین و جریان عمودی بر لایه‌های مخزن، فرض کنید چهار لایه هم‌اندازه با تراوایی‌های ۱۰، ۵، ۲۰، ۱۰ میلی‌دارسی قرار دارد. اختلاف متوسط حسابی تراوایی از متوسط هندسی تراوایی این مخزن تقریباً چند md است؟

- (۱) ۵°
- (۲) ۱
- (۳) ۱/۵
- (۴) ۲

۱۰۸- جریان سیال در یک مخزن خطی با دمای 140°F و به طول 1000 فوت برقرار است. اگر $\frac{\text{SCF}}{\text{day}} = 10^4 \text{ md.ft}^2$ ، و مقدار $\bar{\mu}_z$ ثابت فرض شده و برابر $1/119 \text{ cp}$ باشد، دبی جریان گاز تقریباً چند

است؟ (فشار دو طرف مخزن 1000 psi و 1400 psi است).

- (۱) ۴۰۰
- (۲) ۸۰۰
- (۳) ۱۶۰۰
- (۴) ۱۲۰۰

۱۰۹- جریان یک‌فازی سیال در یک مخزن با یک چاه تولیدی در مرکز آن را در نظر بگیرید. حداقل پتانسیل تولیدی (AOF) برابر $1000 \frac{\text{STB}}{\text{day} \cdot \text{psi}}$ و ضریب بهره‌دهی چاه $400 \frac{\text{STB}}{\text{day} \cdot \text{psi}}$ است. اگر دبی تولیدی چاه باشد،

فشار ته چاه چند psi است؟

- (۱) ۲۰۰۰
- (۲) ۳۰۰۰
- (۳) ۴۰۰۰
- (۴) ۵۰۰۰

۱۱۰- در جابه‌جایی دو فاز در یک بعد (با چگالی ثابت) سرعت یک فاز بر حسب نیروهای اثرگذار در جابه‌جایی به صورت


$$\mathbf{u} = \frac{1}{2} \mathbf{u}_t + \frac{1}{4} \mathbf{K} \frac{\partial P_c}{\partial x} - \frac{1}{4} \mathbf{K} g_x \Delta p$$

\mathbf{u}_t : سرعت کل
 \mathbf{K} : تراوایی

- (۱) $\frac{\partial P_c}{\partial x}$ مثبت است.
- (۲) چگالی دو فاز با هم برابر است.
- (۳) تحرک‌پذیری (λ) دو فاز با هم برابر است.
- (۴) تحرک‌پذیری (λ) یکی از فازها دو برابر دیگری است.

- ۱۱۱- برای جریان پایا سیال تراکم‌ناپذیر در مخزن زیر مقدار فشار میانگین مخزن، چند psi خواهد بود؟
- $P_1 = 100$ $P_2 = 50$
- $X = 0$ $X = L$
- ۱) ۲۵ ۲) ۵۰ ۳) ۷۵ ۴) ۱۵۰

- ۱۱۲- در شکل زیر در اطراف ناحیه مشبک کاری شده جریان کروی ایجاد شده است. اگر شعاع ناحیه آسیب‌دیده برابر $k_s = 20 \text{ mD}$ ، شعاع چاه $r_w = 0, 25 \text{ ft}$ ، تراوایی مخزن $k = 80 \text{ mD}$ و تراوایی ناحیه آسیب‌دیده باشد، ضریب پوسته ایجاد شده کدام است؟



- ۱) $9 \ln 10$ ۲) $3 \ln 10$ ۳) $15/2$ ۴) $10/8$

- ۱۱۳- با ورود رشته حفاری به داخل چاه، وزن آن ۱۵ درصد کاهش می‌یابد. چگالی گل حفاری چند ppg است؟

- ۱) ۶,۵۵ ۲) ۹,۸۲۵ ۳) ۱۳/۱ ۴) ۱۶/۳۷۵

- ۱۱۴- برای مشخص نمودن حدود مخزن در یک میدان نفتی، از حفر چه نوع چاهه‌ایی استفاده می‌شود؟
- Wildcat Wells (۱)
Exploration Wells (۲)
Delination Wells (۳)
Infill Wells (۴)

- ۱۱۵- توضیح زیر مربوط به کدام واحد حفاری است؟
«کل ساختار واحد حفاری بر روی کشتی سوار بوده و با پمپ آب به درون آن، کشتی سنگین شده و به کف رودخانه کم عمق می‌چسبد.»

- Tendered (۴) Platform (۳) Barge (۲) Jack up (۱)

- ۱۱۶- کدام گزینه در مورد لوله‌های حفاری درست است؟

- ۱) دو انتهای یک لوله حفاری یکسان است.

- ۲) ضخامت یک لوله حفاری در همه قسمت‌ها یکسان است.

- ۳) لوله‌های حفاری در حین عملیات به یکدیگر جوش داده می‌شوند.

- ۴) ضخیم‌شدگی (Upset) یک لوله حفاری می‌تواند به سمت داخل یا خارج باشد.

- ۱۱۷- در دبی پمپاژ پایین، برای کاهش بیشتر دبی پمپ حفاری، کدام روش مناسب‌تر است؟

- ۱) استفاده از پمپ‌های موازی
۲) سنگین کردن گل حفاری
۳) کاهش قطر لاینر پمپ
۴) کاهش سرعت پمپ (spm)

- ۱۱۸- در یک موتور دیزلی با بازدهی ۱۰٪، مقدار توان مصرفی ۶,۲۸۰ اسب بخار است. اگر سرعت دوران موتور ۳,۳۰۰ دور بر دقیقه باشد، مقدار گشتاور ایجاد شده توسط این موتور دیزلی چند lbf خواهد بود؟

- ۱) ۶,۲۸۰ ۲) ۳,۱۴۰ ۳) ۶۲۸ ۴) ۳۱۴

- ۱۱۹- با فرض گرید یکسان، لوله جداری با قطر خارجی و داخلی چند اینچ، دارای کمترین مقاومت در برابر مچالگی است؟
 ۱) ۲۰ - ۱۹ ۲) ۲۰ - ۱۸ ۳) ۷ - ۶ ۴) ۷ - ۵
- ۱۲۰- کدام عامل زیر، تأثیری بر ضریب پوسته ناشی **partial completion** ندارد؟
 ۱) زاویه انحراف چاه از خط عمود
 ۲) نسبت نفوذپذیری عمودی به نفوذپذیری افقی
 ۳) طول ناحیه مشبك کاری شده به ضخامت مخزن
- ۱۲۱- کدام عامل باعث کاهش رسوب سولفات کلسیم در مخازن نفتی خواهد شد؟
 ۱) افزایش pH
 ۲) افزایش دما و فشار همزمان
 ۳) افزایش دما و کاهش فشار
- ۱۲۲- زمانی که نرخ تولید سیال از چاه، بیش از نرخ جریان بحرانی باشد، کدامیک از مکانیسم‌های تولید شن، فعال می‌شود؟
 ۱) Clean up production ۲) Fine production
 ۳) Continuous sand production
 ۴) موارد ۲ و ۳
- ۱۲۳- در چاههای گازی برای جلوگیری از پدیده **liquid loading** کدام رژیم جریان، باید در لوله مغزی حاکم باشد؟
 ۱) slug ۲) plug ۳) churn ۴) mist
- ۱۲۴- کدام پارامتر، کمترین تأثیر را بر دبی جریانی از مخزن به ته چاه دارد؟
 ۱) تراوایی سنگ مخزن
 ۲) شعاع تخلیه چاه
 ۳) ویسکوزیته سیال جریانی
 ۴) ضریب پوسته (skin)
- ۱۲۵- کدامیک از اهداف کارگزاری توپک (**packer**) است؟
 ۱) کاهش تنش‌های کششی واردہ به لوله مغزی ناشی شده از نیروی وزن
 ۲) جلوگیری از ورود سیالات تولیدی به لوله مغزی
 ۳) برقراری ارتباط میان چاه و مخزن
 ۴) استحکام دیواره چاه

زمین‌شناسی تخصصی (زمین‌شناسی تحت‌الارضی، سنگ‌شناسی رسوبی، زمین‌شناسی نفت ایران):

- ۱۲۶- نمودارهای تخلخل شامل کدامیک از موارد زیر است؟
 ۱) نوترون، صوتی و چگالی
 ۲) گاما، چگالی و مقاومت‌ویژه الکتریکی
 ۳) صوتی، گاما و مقاومت‌ویژه الکتریکی
- ۱۲۷- کدامیک از انواع الگوهای بازتابی پیش‌روند (prograding) به وجود فضای رسوب‌گذاری جانبی و عمودی در حوضه‌هایی که میزان فرونشست نسبتاً سریع دارند، اشاره می‌کند؟
 ۱) مایل (shingled) ۲) فلسفی (oblique)
 ۳) سیگموئید (sigmoid) ۴) پشت‌های (hummocky)
- ۱۲۸- کدامیک از نمودارهای مقاومت الکتریکی در چاههای حفاری شده با گل‌های پایه روغنی و چاههای فاقد گل و حتی چاههای جداره‌گذاری شده قابل استفاده است و می‌تواند اطلاعات با ارزشی از مخازن نفت و گاز به دست دهد؟
 ۱) پتانسیل خودزا
 ۲) نمودارهای القایی
 ۳) نمودارهای الکتریکی غیرمتمرکز

۱۲۹- نمودار پتانسیل خودزا در مقابل کدام لیتوژئی، بیشترین مقدار مثبت را نشان می‌دهد؟

۱) شیل ۲) شیل غنی از ماده آلی

۳) ماسه سنگ حاوی آب شور ۴) ماسه سنگ حاوی گاز و نفت

۱۳۰- در صورت حفاری با گل آب شیرین، کدام یک از روش‌های زیر برای شناسایی لایه نمک در حین حفاری استفاده می‌شود؟


۱) افزایش سرعت حفاری - افزایش مقدار خرددهای حفاری - افزایش شوری گل

۲) کاهش سرعت حفاری - افزایش مقدار خرددهای حفاری - افزایش شوری گل

۳) افزایش سرعت حفاری - کاهش مقدار خرددهای حفاری - افزایش ویسکوزیته گل

۴) کاهش سرعت حفاری - کاهش مقدار خرددهای حفاری - کاهش ویسکوزیته گل

۱۳۱- با توجه به روند تغییرات فشار در لایه‌های زون فروافتادگی دزفول لایه A چه نام دارد؟



۱۳۲- در طبقه‌بندی سنگ‌های کربناتی به روش دانهام (Dunham)، کدام ویژگی مورد توجه قرار نمی‌گیرد؟

۱) درصد آلوکم ۲) نوع آلوکم

۳) فراوانی ماتریکس ۴) بافت رسوبی

۱۳۳- نوعی سیمان در سنگ‌های کربناتی که معمولاً به فرم موزائیک فضای خالی بین دانه‌ها و درون دانه‌ها (مجرات) را پر می‌کند و بیشتر در محیط‌های دیاژنزی جوی و تدفین دیده می‌شود، کدام است؟

۱) Drusy ۲) Botryoidal

۳) Isopachous ۴) Pendant

۱۳۴- کدام گروه از جلبک‌های پلانکتونیک با دارا بودن پوسته‌ای کلسیت کم منیزیم، نقش مهمی در تشکیل گل‌های آهکی دارند؟

۱) دیاتومه‌ها ۲) رادیولاریت‌ها ۳) کوکولیت‌ها ۴) نومولیت‌ها

۱۳۵- در سنگ‌های آهکی، کدام ترکیب کانی‌شناسی در طی فرایندهای دیاژنز، متحمل کمترین دگرسایی و تغییر می‌شود؟

۱) آراغونیت ۲) دولومیت

۳) کلسیت با منیزیم بالا ۴) کلسیت با منیزیم پایین

۱۳۶- از کدام فناوری معمولاً برای مطالعه مراحل سیمان‌شدن یا چینه‌شناسی سیمان در سنگ‌های کربناتی استفاده می‌شود؟

۱) EDXA ۲) Fluid inclusion

۳) Cathodoluminescence ۴) Thin section petrography

۱۳۷- طبقه‌بندی‌های مورب مسطح بزرگ مقیاس با شبیه زیاد (حدود ۲۴ تا ۳۴ درجه)، که ضخامت هر سری از طبقات مورب ممکن است تا بیش از ۱۰ متر برسد، خاص کدام یک از محیط‌های رسوبی است؟

۱) بادی ۲) دلتایی ۳) رودخانه‌ای ۴) توربیدیاتی


۱۳۸- سنگ‌های آهکی که عمدتاً از استروماتولیت و رخساره‌های ریفی تشکیل شده‌اند، در تقسیم‌بندی فولک چه نامیده می‌شوند؟

- (۱) بافلستون (۲) بایولیتایت
 (۳) بایندستون (۴) باندستون

۱۳۹- کدام سازند دونین ایران به علت همانندی زیست‌چینهای با سازنده‌های سنگ‌مخزنی نفت عربستان مانند تأویل، جوف و جبهه می‌تواند به عنوان سنگ‌مخزن نفت مورد توجه قرار گیرد؟

- (۱) زاکین (۲) فراقون
 (۳) مولی (۴) امیران

۱۴۰- در شکل مخزن زیر ارتباط بین میزان بستگی مخزن (کلوژر) و بر جستگی ساختاری مخزن (Structural relief) چگونه است؟



- (۱) بستگی مخزن = بر جستگی ساختاری
 (۲) بستگی مخزن < بر جستگی ساختاری
 (۳) بستگی مخزن > بر جستگی ساختاری
 (۴) ارتباطی وجود ندارد.

۱۴۱- در فروافتادگی دزفول، بعد از مخزن آسماری، مهم‌ترین مخزن نفت کدام است؟

- (۱) فهليان (۲) گدوان
 (۳) کردمی (۴) سروک و ايلام

۱۴۲- در تقسیم‌بندی زاگرس براساس وجود گنبدهای نمکی، مرز تفکیک‌کننده حوضه‌های اهواز و هرمز کدام مورد است؟

- (۱) گسل بالارود (۲) گسل قطر - کازرون

- (۳) گسل میناب - زندان (۴) حد چین خورده‌گی زاگرس

۱۴۳- در کدام سیستم نفتی در حوضه زاگرس، بهترین ارتباط بین سنگ‌های منشأ و مخازن وجود دارد؟

- (۱) پالکوزوئیک (۲) کرتاسه آغازین

- (۳) ژوراسیک میانی - الیگوسن (۴) کرتاسه میانی - الیگوسن

۱۴۴- نخستین چاه نفت کشور در کدام منطقه حفاری شده است؟

- (۱) چیاسرخ (۲) اهواز
 (۳) آغاجاری (۴) مسجدسلیمان

۱۴۵- مهم‌ترین سنگ‌منشأ سیستم نفتی کرتاسه آغازی در ناحیه لرستان و فروافتادگی دزفول در صفحه زاگرس کدام است؟

- (۱) بخش بالایی سازند سرگلو (۲) بخش میانی سازند سرگلو

- (۳) بخش قاعده‌ای سازند گرو (۴) بخش قاعده‌ای سازند گرو

خواص سنگ و خواص سیال:


۱۴۶- شکل زیر بیانگر چه روشنی است؟

- (۱) تبخیر آنی

- (۲) تبخیر دیفرانسیلی

- (۳) انبساط ترکیب ثابت (CCE)

- (۴) ترکیب تبخیر دیفرانسیلی و آنی



۱۴۷- فشار یک مخزن نفت فرار (volatile), از ۴۰۰۰ به فشار نقطه حباب که ۳۰۰۰ psia است، کاهش یافته است. کدام دسته از پارامترهای زیر، در طول دوره تولید فوق، کاهش یافته‌اند؟


$$\rho_0, B_0 \quad (2)$$

$$\rho_0, \mu_0 \quad (1)$$

$$B_0, C_0 \quad (4)$$

$$\mu_0, B_s \quad (3)$$

۱۴۸- با توجه به شکل P-T زیر کدام مورد درست است؟



(۱) نقطه ۲ بیانگر دو فاز برای سیستم سه جزئی متان، پروپان و نرمال پنتان است.

(۲) نقطه ۴ بیانگر دو فاز برای سیستم سه جزئی متان، پروپان و نرمال پنتان است.

(۳) نقطه ۶ بیانگر دو فاز برای سیستم دو جزئی متان و نرمال پنتان است.

(۴) نقطه ۳ بیانگر دو فاز برای سیستم دو جزئی متان و نرمال پروپان است.

۱۴۹- در فشار بهینه جdasاز، کدام شرایط باید برقرار باشد؟

(۱) B_0 ماکزیمم، R_s API gravity ماکزیمم باشد.

(۲) B_0 ماکزیمم، R_s API gravity مینیمم باشد.

(۳) B_0 مینیمم، R_s ماکزیمم باشد.

(۴) B_0 مینیمم، R_s ماکزیمم و API gravity مینیمم باشد.

۱۵۰- در فشار یک اتمسفر، کدام یک از خواص سیال زیر، با افزایش دما افزایش می‌یابد؟

(۱) ویسکوزیته گاز

(۲) دانسیته گاز

(۳) ویسکوزیته مایع

(۴) دانسیته مایع

۱۵۱- مقادیر NHV و GHV ناشی از سوختن یک SCF گاز پروپان خالص، به ترتیب ۲۳۱۵ Btu و ۲۵۱۵ Btu گزارش شده‌اند. گرمای نهان میان، برای تبدیل ۴۰ SCF بخار آب به مایع چند Btu است؟


(۱) ۲۰۰

(۲) ۸۰۰

(۳) ۲۰۰۰

(۴) ۸۰۰۰

۱۵۲- کدام جمله در مورد شکل زیر درست است؟



- ۱) دیاگرام فشار - دما و قسمت هاشور زده شده در نزدیکی نقطه بحرانی، بیانگر میعان برگشتی است.
- ۲) دیاگرام فشار - حجم و قسمت هاشور زده شده در نزدیکی نقطه بحرانی، بیانگر میعان برگشتی است.
- ۳) دیاگرام فشار - حجم و قسمت هاشور زده شده در نزدیکی نقطه بحرانی، بیانگر میعان برگشتی (ایزوترمی) و تبخیر برگشتی (ایزوباریک) است.
- ۴) دیاگرام فشار - دما و قسمت هاشور زده شده در نزدیکی نقطه بحرانی، بیانگر میعان برگشتی (ایزوترمی) و تبخیر برگشتی (ایزوباریک) است.

۱۵۳- حجم مولی (Molar Volume) گاز پروپان در فشار 200°F و 2000 psia برابر ۴ گزارش شده است.


$$\text{چگالی (دانسیته)} \text{ این گاز در شرایط فوق، چند } \frac{\text{lbf}}{\text{ft}^3} \text{ است؟}$$

- ۱) ۱۷۶ (۴) ۲) ۱۱ (۲) ۳) ۲۵ (۳) ۴) ۴ (۱)

۱۵۴- سیال تولیدی از یک مخزن گازی میعان معکوس، که در فشاری بالاتر از نقطه شبنم فوکانی قرار دارد، از طریق یک واحد بهره‌برداری با سه جداکننده در حال تولید است. کدامیک از عبارات زیر، در مورد این مخزن صادق است؟

- ۱) متوسط چگالی ویژه گاز جداکننده‌های ۱، ۲ و ۳، برابر چگالی ویژه گاز مخزن است.
- ۲) چگالی ویژه گاز تولیدی از جداکننده ۱، بیش از چگالی ویژه گاز تولیدی از جداکننده ۳ است.
- ۳) چگالی ویژه گاز تولیدی از جداکننده ۳، بیش از چگالی ویژه گاز تولیدی از جداکننده ۱ است.
- ۴) با توجه به اینکه مخزن گازی از نوع میعان معکوس است، لذا نمی‌توان درخصوص چگالی ویژه گاز تولیدی، نظر قطعی داد.

۱۵۵- شکل زیر، تغییرات Z بر حسب فشار را برای گاز اتان نشان می‌دهد. در کدامیک از نقاط، مقدار C_g دقیقاً برابر $\frac{1}{P}$ است؟



۱۵۶- جرم یک نمونه سنگی در شرایط کاملاً اشباع با آب برابر با 124 گرم و در حالت کاملاً اشباع با نفت 122 گرم است. درصد اشباع آب در شرایطی که آب و نفت با هم در نمونه وجود داشته باشد و وزن نمونه 123 گرم باشد، کدام است؟ ($\gamma_0 = 1/5$, $\gamma_w = 1/8$)

- ۱) ۴۰ (۱) ۲) ۴۵ (۲) ۳) ۵۰ (۳) ۴) ۵۵ (۴)

۱۵۷- نتایج آزمایش ریتوت برای نمونه سنگی با حجم کل 200 cc و تخلخل $22/5$ % به صورت زیر گزارش شده است.
چنانچه درصد اشباع گاز برابر با 10% باشد، میزان آب کریستال های نمونه کدام است؟

$$\text{میزان تولید نفت} = 15 \text{ cc}$$

$$\text{میزان تولید آب} = 25 \text{ cc}$$

$$F_{\text{correction}} = 1/2$$

$$25/5 \quad (4)$$

$$22/5 \quad (3)$$

$$3 \quad (2)$$

$$2/5 \quad (1)$$

۱۵۸- در مدل لوله های مؤینه، با نصف کردن قطر لوله های مؤینه، ویژگی های مساحت سطح مخصوص حفره و تراوائی سیستم متخلخل چگونه تغییر می کند؟ (تخلخل ثابت است).

$$k_2 = 1/25 k_1, s_{p2} = 2s_{p1} \quad (2)$$

$$k_2 = 1/16 k_1, s_{p2} = 4s_{p1} \quad (1)$$

$$k_2 = 4k_1, s_{p2} = 1/2 s_{p1} \quad (4)$$

$$k_2 = k_1, s_{p2} = s_{p1} \quad (3)$$

۱۵۹- در اکثر مخازن هیدروکربوری، شاخص تغییر تراوائی عمودی داکسترا - پارسون در چه محدوده های است؟

Range of most reservoirs = ?

$$0/0 < v_k < 0/25 \quad (2)$$

$$0/5 < v_k < 0/9 \quad (1)$$

$$0/0 < v_k < 1/0 \quad (4)$$

$$0/25 < v_k < 0/5 \quad (3)$$

۱۶۰- کدام یک از عبارات زیر درست است؟

۱) تراوایی هندسی میانگین حسابی لگاریتم تراوایی ها در مخازن مرکب است.

۲) تراوایی هندسی میانگین حسابی لگاریتم طبیعی تراوایی ها در مخازن مرکب است.

۳) تراوایی هندسی میانگین حسابی لگاریتم تراوایی ها در مخازن لایه ای سری است.

۴) تراوایی هندسی میانگین حسابی لگاریتم طبیعی تراوایی ها در مخازن لایه ای سری است.

۱۶۱- در آزمایش تعیین تراوایی نسبی نفت و آب به روش ناپایدار، نسبت تراوایی نسبی دو فاز به صورت رابطه زیر به دست آمده است. ویژگی ترشوندگی نمونه کدام است؟ $[\log 5 = 0/7]$

$$\frac{k_{r_o}}{k_{rw}} = 2e^{-3s_w}$$

$$(2) \text{ آب دوست}$$

$$(1) \text{ خنثی}$$

(3) نفت دوست
۴) به خصوصیات سنگ نمونه بستگی دارد.

۱۶۲- نتایج آزمایش قطره چسبیده (sessile drop) به صورت زیر گزارش شده است. مقدار کشش چسبندگی نمونه مورد آزمایش و خاصیت ترشوندگی آن کدام است؟

$$(5) \sigma_{ow} = 30 \frac{\text{dyne}}{\text{cm}} = \sqrt{3}a = \text{ارتفاع قطره آب} ; \quad (6) a = \text{قطر قطره آب} ;$$

$$(1) 15 ; \text{ آب دوست} \quad (2) 15 ; \text{ نفت دوست} \quad (3) 26 ; \text{ آب دوست} \quad (4) 26 ; \text{ نفت دوست}$$

۱۶۳- فاز نفت تحت شرایط ریزش آزاد و به صورت تک فازی از نمونه سنگی با سطح مقطع ثابت جریان دارد. دبی جریانی نفت با نصف کردن طول مغازه و ثابت بودن بقیه شرایط جریانی چگونه تغییر می کند؟

$$q_2 = q_1 \quad (2)$$

$$q_2 = \frac{1}{2} q_1 \quad (1)$$

$$4) \text{ دبی جریانی تابع اشباع نفت نمونه سنگی است.} \quad (3)$$

$$q_2 = 2q_1 \quad (3)$$

- ۱۶۴- نتایج آزمایشگاهی مقدار فشار مؤینگی در اشباع ۳۰٪ آب را برابر با (psi) ۵/۰ گزارش کرده است. تراوائی و تخلخل مغزه به ترتیب برابر ۲۵mD و ۱۶ درصد است. مقدار تابع لورت در این اشباع چقدر خواهد بود؟

$$\sigma_{\text{w-air}} = 15 \frac{\text{dynes}}{\text{cm}}$$

$$\theta \approx 0^\circ$$

$$9 \times 10^{-2} \quad (2)$$

$$4/2 \times 10^{-2} \quad (1)$$

$$9 \times 10^{-1} \quad (4)$$

$$4/2 \times 10^{-1} \quad (3)$$

- ۱۶۵- در یک مخزن نفتی تحت اشباع، مقادیر تراکم پذیری نفت و آب به صورت زیر گزارش شده است. در صورتی که در صد اشباع آب ۳۰ درصد باشد، تراکم پذیری مؤثر نفت چند psi⁻¹ است؟

$$c_o = 12 \times 10^{-6} \text{ psi}^{-1}$$

$$c_w = 4 \times 10^{-6} \text{ psi}^{-1}$$

$$c_f = 3 \times 10^{-6} \text{ psi}^{-1}$$

$$9/6 \times 10^{-6} \quad (2)$$






$$42 \times 10^{-6} \quad (1)$$

$$18 \times 10^{-6} \quad (4)$$

$$12/6 \times 10^{-6} \quad (3)$$

چاه آزمائی و نمودار گیری از چاه:

- ۱۶۶- اگر چاهی در موقعیت مکانی زیر، در مخزن قرار گرفته باشد، نمودار مشتق فشار در یک تست ساخت فشار به چه صورت است؟ (مرزهای مخزن به صورت مرز بسته است).




- ۱۶۷ - کدام مورد زیر، یک محدوده (Zone) دستکاری (Altered) شده است؟
- (۱) اگر $K_a > K$ محدوده صدمه‌دیده و اسکین مثبت است.
 - (۲) اگر $K > K_a$ محدوده صدمه‌نديده و اسکين منفي است.
 - (۳) اگر $K_a > K$ محدوده صدمه‌نديده و اسکين مثبت است.
 - (۴) اگر $K > K_a$ محدوده صدمه‌دیده و اسکين مثبت است.

- ۱۶۸ - بعد از انجام کدام عملیات روی چاه، می‌توان انتظار داشت که در نمودار لگاریتمی Δp بر حسب تست افت‌فشار

$$\text{خطی با شیب } \frac{1}{2} \text{ مشاهده شود?}$$

- (۱) اسیدکاری
- (۲) نصب پمپ
- (۳) شکست هیدرولیکی
- (۴) فرازاوری با گاز

- ۱۶۹ - اگر تغییرات دبی جریان قبل از شروع یک تست افزایش فشار به شکل زیر باشد، مقدار دبی استفاده شده در



$$\text{رابطه } \frac{qB\mu}{mh} = 162/6, \text{ چند شبکه در روز است؟}$$

- (۱) ۵
- (۲) ۱۰
- (۳) ۱۵
- (۴) ۲۰

- ۱۷۰ - در یک تست افزایش فشار با دبی تولیدی ۲۰۰ شبکه در روز به مدت ۹۹ ساعت، شیب نمودار Horner برابر

$$P^* = 290 \text{ psia} \quad \text{و} \quad \frac{\text{psi}}{\text{cycle}} = 80 \quad \text{به دست آمده است. مقدار } P_{lhr} \text{ جهت محاسبه ضریب پوسته (s) بر حسب}$$

- کدام است؟
- (۱) ۲۸۶°
 - (۲) ۲۸۲°
 - (۳) ۲۷۴°
 - (۴) ۲۶۶°


- ۱۷۱ - چاه نشان‌داده شده در شکل زیر در وسط یک ناحیه تخلیه مربعی با مرزهای غیرتراوا قرار دارد و بادبی $q = 100 \frac{\text{STB}}{\text{day}}$

نفت تولید می‌کند. اگر ضخامت مخزن برابر $\frac{\text{bbl}}{\text{STB}} = 1/2$ ، $h = 23/4 \text{ ft}$ ، ضریب حجمی نفت

$$C_t = 2/5 \times 10^{-9} \text{ psi}^{-1}$$

و تخلخل مخزن $\phi = 12/10^\circ$ باشد، نرخ تخلیه مخزن چند $\frac{\text{psi}}{\text{hr}}$ است؟ (در جریان شبه‌پایدار:

$$(P_{wf} = -\frac{0.234 q B t}{c_t V_p} + \dots)$$



- (۱) ۱
- (۲) ۲
- (۳) ۴
- (۴) ۵


۱۷۲- کدام مورد در خصوص وابستگی متغیرهای گازی، درست است؟
 ۱) فشار گاز واقعی برای تمامی محدوده‌های فشار معتبر است.

۲) فشار گاز واقعی فقط برای محدوده‌های فشار پایین ($P < 2000 \text{ psi}$) معتبر است.

۳) شبه‌فشار (Pseudopressure) گاز واقعی برای تمامی محدوده‌های فشاری معتبر است.

۴) شبه‌فشار (Pseudopressure) گاز واقعی برای محدوده‌های فشار پایین ($P < 1500 \text{ psi}$) معتبر است.

۱۷۳- شکل زیر، نمودار تغییرات فشار-زمان در حین آزمایش ساقمه (Drill Steam Test) را نشان می‌دهد. قسمت مشخص شده با دایره بیانگر چه موضوعی است؟




۱) آسیب‌دیدگی شدید سازند اطراف چاه

۲) تراوایی بسیار پایین سازند مورد آزمایش

۳) تخلیه و افت فشار شدید مخزن در حین آزمایش

۴) رسیدن سیال به سطح و جریان یافتن چاه در سطح زمین

۱۷۴- داده‌های یک تست ساخت فشار در نمودار هورنر به صورت زیر است. با توجه به داده‌های موجود، تراوایی چند میلی‌دارسی است؟



۱) $12/2$

۲) $24/4$

۳) $48/8$

۴) $97/6$

۱۷۵- دو مخزن با مساحت یکسان ولی هندسه متفاوت دایره (حالت اول) و مربع (حالت دوم) را در نظر بگیرید. نسبت طول دوره گذرا (transient) در حالت اول به حالت دوم برابر کدام است؟

۱) 2

$\frac{4}{\pi}$ (۲)

۱ (۳)

$\frac{2}{\pi}$ (۴)

۱۷۶- در کدام حالت زیر نمودار SP کاربرد ندارد؟

۲) گل، رساننده الکتریکی باشد.

۴) سوری پالایه گل، برابر با آب سازند باشد.

۱) تشخیص مرز لایه‌ها

۳) تفکیک لایه‌های نفوذپذیر از نفوذناپذیر

۱۷۷- کدام گزینه در مورد سیال حفاری نادرست است؟

۱) بنتونیت برای جلوگیری از حل شدن نمکها و انیدریت و ریزش شیل در سیال استفاده می‌شود.

۲) استفاده از KCL در سیال ممکن است خطأ در داده‌ها ایجاد کند.

۳) باریت برای افزایش چگالی و فشار سیال استفاده می‌شود.

۴) متداول ترین سیال بر پایه آب است.

۱۷۸- کدام گزینه زیر معادل اندیس یا جابه‌جایی پذیری نفت است؟

$$\frac{S_{x_0}}{S_w} \quad (2) \quad \frac{S_w}{S_{x_0}} \quad (1)$$

$$\frac{R_{x_0}}{R_t} \quad (4) \quad \frac{R_{mf}}{R_w} \quad (3)$$

۱۷۹- در اندازه‌گیری‌های نمودار مقاومت ویژه، برای کدام عامل تصحیح انجام نمی‌شود؟

- (۱) قطر چاه (۲) ضخامت لایه (۳) ناحیه آغشته (۴) ضخامت کبره گل

۱۸۰- اگر توان اشباع در معادله آرچی ۲ باشد ($n = 2$)، با چه مقداری از n مقاومت توده‌ای سازند اشباع از آب ۵۰ درصد در مقایسه با سازند کاملاً اشباع از آب، اشباع می‌یابد؟

$$8 \quad (2) \quad 4 \quad (1)$$

$$32 \quad (4) \quad 16 \quad (3)$$

۱۸۱- کدام نمودار به تعیین تخلخل حاصل از شکستگی کمک می‌کند؟

NMR (۴) Sonic (۳) Density (۲) Neutron (۱)

۱۸۲- کدام ابزار ثبت نمودار مقاومت ویژه قادر به شناسایی دقیق بسترهای نازک است؟

Laterolog (۱)

Introduction Log (۲)

Short Spaced Log (SSL) (۳)

Micro Spherically Focused Log (MSFL) (۴)

۱۸۳- کدام یک از نمودارهای زیر برای تطبیق عمق و همبستگی خوب در حین اجرا با نمودارهای دیگر استفاده می‌شود؟

Sonic Gamma Log (۲) Neutron Log (۱)

Gamma Gamma Log (۴) Natural Gamma Log (۳)

۱۸۴- عمق نفوذ فیلتره گل چه نسبتی با تخلخل دارد؟

(۱) مستقیم (۲) معکوس (۳) تصاعدی (۴) نمایی

۱۸۵- در شکل زیر نمودارهای کالیپرومیکرو رزیستیویتی MLN و MNI در سازند را با عمق چاه نشان می‌دهند. با توجه


به نمودارها در راستای عمق چاه، کدام زون(ها) تراوا هستند؟

C زون (۱)

A زون (۲)

C و A زون‌های (۳)

C و B زون‌های (۴)



مهندسی حفاری (مهندسی حفاری (۱و۲)، سیمان حفاری و گل حفاری):

۱۸۶- با ورود رشته حفاری به داخل چاه، وزن آن ۱۵ درصد کاهش می‌باید. چگالی گل حفاری چند ppg است؟

- | | |
|------------|----------|
| ۹/۸۲۵ (۲) | ۶/۵۵ (۱) |
| ۱۶/۳۷۵ (۴) | ۱۳/۱ (۳) |

۱۸۷- برای مشخص نمودن حدود مخزن در یک میدان نفتی، از حفر چه نوع چاههایی استفاده می‌شود؟

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| Wildcat Wells (۲) | Exploration Wells (۱) |
| Delination Wells (۴) | Infill Wells (۳) |

۱۸۸- توضیح زیر مربوط به کدام واحد حفاری است؟

«کل ساختار واحد حفاری بر روی کشتی سوار بوده و با پمپ آب به درون آن، کشتی سنگین شده و به کف رودخانه کم عمق می‌چسبد.»

- | | | | |
|--------------|--------------|-----------|-------------|
| Tendered (۴) | Platform (۳) | Barge (۲) | Jack up (۱) |
|--------------|--------------|-----------|-------------|

۱۸۹- کدام گزینه در مورد لوله‌های حفاری درست است؟

(۱) دو انتهای یک لوله حفاری یکسان است.

(۲) ضخامت یک لوله حفاری در همه قسمت‌ها یکسان است.

(۳) لوله‌های حفاری در حین عملیات به یکدیگر جوش داده می‌شوند.

(۴) ضخیم‌شدگی (Upset) یک لوله حفاری می‌تواند به سمت داخل یا خارج باشد.

۱۹۰- در دبی پمپاژ پایین، برای کاهش بیشتر دبی پمپ حفاری، کدام روش مناسب‌تر است؟

- | | | |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| ۱) استفاده از پمپ‌های موازی | ۲) سنگین کردن گل حفاری | ۳) کاهش قطر لاینر پمپ (spm) |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|

۱۹۱- در یک موتور دیزلی با بازدهی ۱۰٪، مقدار توان مصرفی ۶,۲۸۰ اسپ بخار است. اگر سرعت دوران موتور ۳,۳۰۰ دور بر دقیقه باشد، مقدار گشتاور ایجادشده توسط این موتور دیزلی چند lbf خواهد بود؟

- | | |
|-----------|-----------|
| ۳,۱۴۰ (۲) | ۶,۲۸۰ (۱) |
| ۳۱۴ (۴) | ۶۲۸ (۳) |

۱۹۲- با فرض گردید یکسان، لوله جداری با قطر خارجی و داخلی چند اینچ، دارای کمترین مقاومت در برابر مچالگی است؟

- | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| ۱) ۵ - ۷ - ۲۰ - ۱۹ | ۲) ۶ - ۷ - ۲۰ - ۱۸ | ۳) ۴ - ۷ - ۲۰ - ۱۹ |
|--------------------|--------------------|--------------------|

۱۹۳- در صورتی که پاشنه لوله جداری در عمق ۷,۵۰۰ ft سیمان شده باشد و گرادیان فشار شکست سازند برابر با

$\frac{\text{psi}}{\text{ft}^6}$ باشد، حداقل فشار سطحی چند psi است؟ (وزن سیال حفاری مورد استفاده برای حفاری بازه جدید برابر با 10 ppg است).

- | | |
|-----------|-----------|
| ۳,۹۰۰ (۲) | ۶۰۰ (۱) |
| ۸,۴۰۰ (۴) | ۴,۵۰۰ (۳) |

۱۹۴- اگر ظرفیت دالیز چاه $1/10 \text{ bbl ft}$ و دبی گردش سیال حفاری 84 gpm باشد، سرعت متوسط گردش گل در دالیز

چند فوت بر دقیقه خواهد بود؟

- | | |
|---------|--------|
| ۲۰ (۲) | ۱۰ (۱) |
| ۸۴۰ (۴) | ۸۴ (۳) |

۱۹۵ - تحت کدام استرس، مقاومت لوله جداری در مقابل مچالگی افزایش می‌یابد؟

(۱) Tension - کششی (۲) Bending - خمشی

(۳) Compression - فشارشی (۴) Torsional - پیچشی

۱۹۶ - در درجه‌بندی فرسایش متنه، عبارت زیر به کدام معنا است؟

G - O - ۳

(۱) $\frac{3}{8}$ اینچ از قطر متنه باقی‌مانده است.

(۲) ۳ اینچ از قطر متنه باقی‌مانده است.

(۳) قطر خارجی متنه به میزان $\frac{3}{8}$ اینچ کاهش پیدا کرده است.

(۴) قطر خارجی متنه به میزان ۳ اینچ کاهش پیدا کرده است.

۱۹۷ - با در نظر گرفتن مفهوم چگالی معادل گردشی (ECD) گل، فشار در هر نقطه سیستم گردش گل، کدام است؟

(۱) فشار هیدرواستاتیک در آن نقطه

(۲) افت فشار سیال حفاری از پمپ گل تا آن نقطه

(۳) فشار هیدرواستاتیک در آن نقطه + افت فشار سیال حفاری از پمپ گل تا آن نقطه

(۴) فشار هیدرواستاتیک در آن نقطه + افت فشار سیال حفاری از آن نقطه تا خروجی سیستم

۱۹۸ - کدام گزینه در مورد طراحی همه لوله‌های جداری (Casing Design) درست است؟

(۱) در طراحی لوله‌ها، معیار محاسبه مقاومت لوله‌ها در برابر تنש‌های وارده، جنس لوله‌ها است.

(۲) مبنای طراحی همه لوله‌های جداری مقادیر فشار منفذی و فشار شکست سازند است.

(۳) بدترین شرایط ممکن در طراحی لوله‌های جداری در نظر گرفته می‌شود.

(۴) طراحی از کم‌عمق‌ترین لوله آغاز می‌شود.

۱۹۹ - اگر ۵۰۰ بشکه گل با وزن ۱۰ ppg داشته باشیم و بخواهیم با استفاده از ماده X که دارای وزن ۴۰ ppg است،

وزن گل را به ۳۰ ppg برسانیم، چند lbm از ماده X لازم است؟

(۱) ۱,۸۸۰,۰۰۰ (۲) ۱,۶۸۰,۰۰۰

(۳) ۱,۴۸۰,۰۰۰ (۴) ۱,۲۸۰,۰۰۰

۲۰۰ - کدام گزینه در مورد رئولوژی سیالات حفاری درست است؟

(۱) همه سیالات حفاری دارای رفتار غیرنیوتنی هستند.

(۲) در سیالات حفاری با افزایش نرخ برشی، گرانزوی کاهش پیدا می‌کند.

(۳) رفتار مطلوب رئولوژی در سیالات حفاری، کاهش گرانزوی با افزایش نرخ برشی است.

(۴) مدل‌های ریاضی موجود، نظیر مدل بینگهام - پلاستیک با دقت کامل می‌توانند رفتار سیال را توصیف کنند.

۲۰۱ - کدام گزینه در مورد کیک گل درست است؟

(۱) وجود کیک گل باعث افزایش کیفیت عملیات سیمان‌کاری می‌شود.

(۲) ضخامت کیک گل در عملیات حفاری با گذشت زمان تغییر نمی‌کند.

(۳) ضخامت کیک گل به سرعت حرکت سیال در فضای حلقوی وابسته است.

(۴) ضخامت زیاد کیک گل به دلیل جلوگیری از هرزروی سیال حفاری مطلوب است.

- ۲۰۲ - رابطه بین زمان بندش (Setting time) و زمان سنگشدنگی (Thickening time) در سیمان حفاری به چه صورتی است؟

۱) زمان بندش کمتر از زمان سنگشدنگی است.

۲) زمان بندش بیشتر از زمان سنگشدنگی است.

۳) رابطه بین این دو زمان بسته به ترکیب و شرایط دمایی متفاوت است.

۴) زمان بندش بیشتر از زمان سنگشدنگی اولیه و کمتر از زمان سنگشدنگی نهایی است.

- ۲۰۳ - کدام گزینه نشان‌دهنده هدف عملیات سیمان کاری نیست؟

۱) بستن یک قسمت رهاشده از چاه

۲) افزایش مقاومت کششی لوله‌های جداری

۳) جلوگیری از نفوذ سیالات به سازندهای با تراوایی بالا

۴) جلوگیری از حرکت سیالات در فضای حلقوی پشت لوله‌های جداری

- ۲۰۴ - نقش ترکیب C_3S زیر در سیمان پرتلند کدام است؟

۱) تأثیر بر زمان بندش سیمان

۲) افزایش مقاومت سیمان در برابر سولفات‌ها

۳) کاهش حرارت فرایند هیدراسیون

۴) افزایش مقاومت اولیه سیمان

- ۲۰۵ - سیال حفاری با گرانروی پلاستیک $cp = 28 \frac{lbf}{100 ft^2}$ و تنفس تسلیم $\theta = 9/1$ به منظور کالیبره کردن یک ویسکومتر

چرخشی استفاده شد. در این ویسکومتر مقدار $\theta = 65$ برابر با $\frac{lbf}{100 ft^2}$ به دست آمد. درصد خطای نسبی

دستگاه کدام است؟

۱) ۱/۱

۲) ۱/۱

۱) ۱/۵

۲) ۱/۵

مهندسی مخزن و بهره‌برداری (مخزن، بهره‌برداری، مکانیک سیالات دوفازی):

- ۲۰۶ - با استفاده از روش موازن‌هه جرم برای ارزیابی عملکرد مخزن، کدام مورد را می‌توان بررسی کرد؟

۱) تأثیر ساختار هندسی مخزن بر روی نفت در جای اولیه و توزیع فشار مخزن

۲) تأثیر تغییرات مکانی خواص سنگ و سیال بر روی توزیع فشار مخزن

۳) تأثیر مکان چاه‌ها بر روی توزیع فشار مخزن

۴) پیش‌بینی نفت در جای اولیه مخزن

- ۲۰۷ - در مختصات کارتزین و جریان عمودی بر لایه‌های مخزن، فرض کنید چهار لایه هم‌اندازه با تراوایی‌های ۱۰، ۵، ۱۰، ۲۰

میلی‌دارسی قرار دارد. اختلاف متوسط حسابی تراوایی از متوسط هندسی تراوایی این مخزن تقریباً چند md است؟

۱) ۰/۵

۲) ۱

۳) ۱/۵

۴) ۲

- ۲۰۸- جریان سیال تراکم‌پذیر پایا در یک مخزن خطی با دمای 140°F و به طول 1000 فوت برقرار است. اگر $\frac{\text{SCF}}{\text{day}} = 10^4 \text{ md.ft}^3/\text{psi}$ ، و مقدار μ_z ثابت فرض شده و برابر $1/119 \text{ cp}$ باشد، دبی جریان گاز تقریباً چند است؟ (فشار دو طرف مخزن 1000 psi و 1400 psi است).

- (۱) 400
 (۲) 800
 (۳) 1600
 (۴) 1200

- ۲۰۹- جریان یک‌فازی سیال در یک مخزن با یک چاه تولیدی در مرکز آن را در نظر بگیرید. حداکثر پتانسیل تولیدی STB/day (AOF) برابر 1000 و ضریب بهره‌دهی چاه $1000 \text{ STB}/\text{day.psi}^{0.5}$ است. اگر دبی تولیدی چاه 400 day باشد، فشار ته چاه چند psi است؟

- (۱) 2000
 (۲) 3000
 (۳) 4000
 (۴) 5000

- ۲۱۰- در جابه‌جایی دو فاز در یک بعد (با چگالی ثابت) سرعت یک فاز بر حسب نیروهای اثرگذار در جابه‌جایی به صورت زیر است. کدام گزینه می‌تواند شرایط این رابطه را توصیف کند؟


$$u = \frac{1}{2}u_t + \frac{1}{4}K \frac{\partial P_c}{\partial x} - \frac{1}{4}K g_x \Delta p$$

سرعت کل u_t
 تراوایی K

- (۱) $\frac{\partial P_c}{\partial x}$ مثبت است.
 (۲) چگالی دو فاز با هم برابر است.

(۳) تحرک‌پذیری (λ) دو فاز با هم برابر است.
 (۴) تحرک‌پذیری (λ) یکی از فازها دو برابر دیگری است.


- ۲۱۱- برای جریان پایا سیال تراکم‌ناپذیر در مخزن زیر مقدار فشار میانگین مخزن، چند psi خواهد بود؟

$$P_1 = 100 \quad P_2 = 50$$


$$\frac{P_1 - P_2}{h} = \frac{100 - 50}{h}$$

(۱) 25
 (۲) 50
 (۳) 75
 (۴) 150

- ۲۱۲- در شکل زیر در اطراف ناحیه مشبک کاری شده جریان کروی ایجاد شده است. اگر شعاع ناحیه آسیب‌دیده برابر $k_s = 20 \text{ mD}$ و تراوایی ناحیه آسیب‌دیده $k_w = 80 \text{ mD}$ ، شعاع چاه $r_w = 0.25 \text{ ft}$ ، تراوایی مخزن $q = 10 \text{ ln} 10$ باشد، ضریب پوسته ایجاد شده کدام است؟



- (۱) $9 \ln 10$
 (۲) $3 \ln 10$
 (۳) $15/2$
 (۴) $10/8$

- ۲۱۳- کدام عامل زیر، تأثیری بر ضریب پوسته ناشی **partial completion** ندارد؟
- ۱) زاویه انحراف چاه از خط عمود
 - ۲) نسبت نفوذپذیری عمودی به نفوذپذیری افقی
 - ۳) طول ناحیه مشبک کاری شده به ضخامت مخزن
 - ۴) محل بازه مشبک کاری شده نسبت به مرکز لایه مخزنی
- ۲۱۴- کدام عامل باعث کاهش رسوب سولفات کلسیم در مخازن نفتی خواهد شد؟
- ۱) افزایش pH
 - ۲) افزایش دما و فشار همزمان
 - ۳) افزایش دما و کاهش فشار
- ۲۱۵- زمانی که نرخ تولید سیال از چاه، بیش از نرخ جریان بحرانی باشد، کدامیک از مکانیسم‌های تولید شن، فعال می‌شود؟
- ۱) Clean up production
 - ۲) Fine production
 - ۳) Continuous sand production
 - ۴) موارد ۲ و ۳
- ۲۱۶- در چاههای گازی برای جلوگیری از پدیده **liquid loading** کدام رژیم جریان، باید در لوله مغزی حاکم باشد؟
- ۱) slug
 - ۲) plug
 - ۳) churn
 - ۴) mist
- ۲۱۷- کدام پارامتر، کمترین تأثیر را بر دبی جریانی از مخزن به ته چاه دارد؟
- ۱) تراوایی سنگ مخزن
 - ۲) شعاع تخلیه چاه
 - ۳) ویسکوزیته سیال جریانی
 - ۴) ضریب پوسته (skin)
- ۲۱۸- کدامیک از اهداف کارگزاری توپک (packer) است؟
- ۱) کاهش تنش‌های کششی واردہ به لوله مغزی ناشی شده از نیروی وزن
 - ۲) جلوگیری از ورود سیالات تولیدی به لوله مغزی
 - ۳) برقراری ارتباط میان چاه و مخزن
 - ۴) استحکام دیواره چاه
- ۲۱۹- در یک چاه نفتی جهت افزایش تولید، از فرآزآوری با گاز استفاده شده است. محل قرارگیری شیر تزریق در عمق ۱۰۰۰۰ فوتی است. در صورتی که فشار تزریق گاز در سر چاه باشد و گرادیان سیال تزریقی در لوله مغزی $50/3$ بر فوت باشد، فشار سرچاهی چند psi است؟ ($\Delta P_{valve} = 250 \text{ psi}$)
- ۱) ۱۰۰۰
 - ۲) ۱۲۵۰
 - ۳) ۵۰۰
- ۲۲۰- در روش Dukler، مقدار نسبت ضریب اصطکاک دوفازی به ضریب اصطکاک بدون لغزش $(\frac{f_{tp}}{f_n})$ با افزایش مقدار پسماند بدون لغزش مایع (No-slip liquid hold up)، چگونه تغییر می‌کند؟
- ۱) ابتدا کاهش و سپس افزایش می‌یابد.
 - ۲) ابتدا افزایش و سپس کاهش می‌یابد.
 - ۳) ابتدا کاهش می‌یابد و سپس تقریباً ثابت می‌شود.
 - ۴) ابتدا افزایش می‌یابد و سپس تقریباً ثابت می‌شود.
- ۲۲۱- در چه جریانی ترم افت فشار ناشی از شتاب، نقش مهمی در افت فشار خط لوله ایفا می‌کند؟
- ۱) تراکم‌پذیر، فشار کم
 - ۲) تراکم‌ناپذیر، فشار کم
 - ۳) تراکم‌پذیر، فشار بالا

- ۲۲۲- در محاسبات طراحی خطوط لوله انتقال جریان دوفازی برای لوله‌های مدفون در زیرزمین، کدام گزینه برای بیشترین مقاومت ممکن در برابر انتقال حرارت درست است؟

۱) مقاومت انتقال حرارت جابه‌جایی بین سیال و لوله

۲) مقاومت انتقال حرارت هدایتی بین سیال درون لوله و زمین

۳) مقاومت انتقال حرارت هدایتی بین مواد پوشش‌دهنده لوله و زمین

۴) مقاومت انتقال حرارت جابه‌جایی بین مواد پوشش‌دهنده لوله و زمین

- ۲۲۳- روش ایتون (Eaton) برای محاسبه پسماند مایع در خط لوله افقی، در کدام بازه پسماند مایع مناسب است؟

$0^{\circ}/45 < H_L < 0^{\circ}/1$ ۲

$0^{\circ}/35 < H_L < 0^{\circ}/45$ ۱

$H_L > 0^{\circ}/1$ ۴

$H_L < 0^{\circ}/35$ ۳

- ۲۲۴- مناسب‌ترین رژیم جریان در چاههای نفت، برای تولید کدام است؟

۱) انتقال مه‌آلود ۲) کف‌آلود ۳) حبابی پراکنده

- ۲۲۵- کدام مدل را می‌توان برای جریان دوفازی قائم در فضای حلقوی استفاده نمود؟

Beggs & Brill ۲

Baxendell ۱

Poettmann & Carpenter ۴

Aziz, Govier & Fogarasi ۳

مهندسی مخزن (۱و۲):

- ۲۲۶- اطلاعات یک مخزن شامل موارد زیر است. مقدار تقریبی نفت در جای مخزن، چند STB است؟

$$NTG = 0.8$$

$$\phi = 0.2$$

$$S_{wc} = 0.25$$

$$V = 5,615 \times 10^7 \text{ ft}^3$$

$$B_o = 1 \frac{rb}{StB}$$

1.2×10^6 ۱

1.5×10^6 ۲

2.875×10^6 ۳

5.615×10^6 ۴

- ۲۲۷- کدام گزینه، موارد مورد استفاده برای روش‌های موازنۀ جرم در مخزن را نشان می‌دهد؟

۱) تاریخچه تولید - هندسه مخزن - مشخصه‌سازی پتروفیزیکی مخزن

۲) تاریخچه تولید - مقادیر متوسط فشار مخزن - خواص PVT سیالات

۳) هندسه مخزن - مقادیر متوسط فشار مخزن - مشخصه‌سازی پتروفیزیکی مخزن

۴) مقادیر متوسط فشار مخزن - خواص PVT سیالات - مشخصه‌سازی پتروفیزیکی مخزن

- ۲۲۸- انرژی مخزن با رانش تراکم (Compaction Drive) توسط کدام مورد فراهم می‌شود؟

۱) انبساط نفت و سنگ ۲) تراکم آب همزاد و افزایش حجم منافذ

۳) کاهش حجم منافذ و انبساط آب همزاد


۱) انبساط حجم منافذ و انبساط آب همزاد

- ۲۲۹- کدامیک از روش‌های مهندسی مخزن پایه، برای تخمین نفت در جای مخزن در اوایل عمر مخزن وقتی اطلاعات تولیدی و مخزنی محدود است، مناسب است؟

(۱) حجمی
(۲) موازنه مواد
(۳) شبیه‌سازی مخزن

(۴) تحلیل نمودار افت تولید

- ۲۳۰- براساس شکل زیر، ضریب آسیب (damage factor) کدام است؟



- (۱) $\frac{1}{6}$
(۲) $\frac{1}{5}$
(۳) $\frac{2}{3}$
(۴) $\frac{4}{5}$

- ۲۳۱- جریان سیال تک‌فاز تراکم‌ناپذیر پایا در مختصات استوانه‌ای را در نظر بگیرید. کدام گزینه، نقطه‌ای از مخزن که فشار آن معادل فشار متوسط مخزن است را نشان می‌دهد؟ ($r_e \approx 2/7$ شعاع مخزن و $e \approx 2/7$)

$$(1) r = \frac{r_e}{\sqrt{2}} \\ (2) r = \frac{r_e}{\sqrt{e}} \\ (3) r = \frac{r_e}{2} \\ (4) r = \frac{r_e}{e}$$


- ۲۳۲- جریان سیال تراکم‌پذیر پایا در یک مخزن خطی با دمای 140°F و به طول 1000 فوت برقرار است. اگر $\frac{\text{SCF}}{\text{day}} = 10^4 \text{ md.ft}^2/\text{cp}$ ، و مقدار \bar{m}_z ثابت فرض شده و برابر $1/119$ باشد، دبی جریان گاز تقریباً چند

است؟ (فشار دو طرف مخزن 1000 psi و 1400 psi است).


- (۱) ۴۰۰
(۲) ۸۰۰
(۳) ۱۲۰۰
(۴) ۱۶۰۰

- ۲۳۳- جریان سیال تک‌فاز تراکم‌ناپذیر پایا در یک مخزن خطی برقرار است. اگر با عملیاتی با هدف تغییر جریان مخزن، تراوایی مخزن 40° درصد افزایش یابد، با فرض اینکه شبیه افت فشار مخزن در اثر این عملیات تغییر نکند، دبی جریان چگونه تغییر می‌کند؟

- (۱) 60° درصد افزایش می‌یابد.
(۲) 40° درصد افزایش می‌یابد.
(۳) 20° درصد افزایش می‌یابد.
(۴) تغییر نمی‌کند.




- ۲۳۴- برای یک چاه تولیدی با نرخ تولید ثابت واقع در مرکز یک مخزن با شعاع r_e ، نمودار تقریبی فشار دهانه چاه به شکل زیر است. کدام نقطه زمانی برای توصیف زمان Stabilization می‌تواند لحاظ شود؟



- t_1 (۱)
- t_2 (۲)
- t_3 (۳)
- t_4 (۴)

- ۲۳۵- در جابه‌جایی دوفازی سیالات با چگالی ثابت در یک بعد، نمودار کسر جریانی آب نسبت به اشباع آب به صورت زیر است. این رفتار جریانی مربوط به چه نوع سیال نفتی است؟



- (۱) گاز میانی
- (۲) نفت معمولی
- (۳) نفت با ویسکوزیته خیلی کم
- (۴) نفت با ویسکوزیته خیلی زیاد

- ۲۳۶- در جابه‌جایی دو فاز در یک بعد (با چگالی ثابت) سرعت یک فاز بر حسب نیروهای اثرگذار در جابه‌جایی به صورت زیر است. کدام گزینه می‌تواند شرایط این رابطه را توصیف کند؟

$$u = \frac{1}{2} u_t + \frac{1}{4} K \frac{\partial P_c}{\partial x} - \frac{1}{4} K g_x \Delta p$$

سريعت کل u_t

تراوایی K

$$\frac{\partial P_c}{\partial x} \quad (۱)$$

ثبت است.

(۲) چگالی دو فاز با هم برابر است.

(۳) تحرک پذیری (λ) دو فاز با هم برابر است.

(۴) تحرک پذیری (λ) یکی از فازها دو برابر دیگری است.

- ۲۳۷- اثر پوسته می‌تواند با تغییر شعاع چاه گزارش شود. اگر تراوایی اطراف چاه به شعاع $5/25$ فوت تا شعاع 5 فوت

معادل 25% تراوایی مخزن باشد، نسبت شعاع تغییریافته به شعاع چاه $(\frac{r'_w}{r_w})$ کدام است؟


$$\frac{1}{1000} \quad (۱)$$

$$\frac{1}{2000} \quad (۲)$$

$$\frac{1}{4000} \quad (۳)$$

$$\frac{1}{8000} \quad (۴)$$

- ۲۳۸- یک چاه تولیدی در فاصله مساوی مطابق شکل زیر از دو گسل ناتراوا با زاویه 60° تشکیل شده است. با استفاده از اصل برهم نهی قرار است افت فشار در دهانه چاه محاسبه شود. فاصله چاه مجازی که بعد از بقیه چاههای مجازی اثرش به چاه اصلی می‌رسد، کدام است؟



- (۱) $\sqrt{3}d$
 (۲) $2d'$
 (۳) $2\sqrt{2}d'$
 (۴) $2\sqrt{3}d$

- ۲۳۹- برای یک چاه تولیدی واقع در ناحیه ریزش با شکل زیر، ضریب شکلی دیترندر کدام حالت کمترین است؟



- ۲۴۰- برای کدام یک از انواع سیالات، حالت ناپایدار معنی فیزیکی ندارد؟

- (۱) InCompressible Fluid (سیال تراکم ناپذیر)
 (۲) Slightly InCompressible Fluid (سیال کم تراکم)
 (۳) gas Condensate (گاز میعانی)
 (۴) gases (گازها)

- ۲۴۱- برای یک مخزن با جریان شعاعی و سیال تراکم ناپذیر، در رژیم جریانی پایا، نسبت گرادیان فشار در شعاع ۱۰۰ فوتی به گرادیان فشار در شعاع ۱۰ فوتی چه مقدار خواهد بود؟

- (۱) 10^0
 (۲) 10^1
 (۳) 10^2
 (۴) 10^0


- ۲۴۲- دبی جریان در یک نمونه سنگ که با نفتی به ویسکوزیته (cp) ۱ اشباع شده تحت اختلاف فشار ۲۵ atm برابر $\frac{\text{cm}^3}{\text{s}}$ است. اگر به جای این سیال، از سیالی با ویسکوزیته (cp) ۱۰ جهت اشباع سنگ استفاده شده بود و اختلاف فشار گزارش شده هم (atm) ۵ بود، دبی سیال خروجی از سنگ چند سانتی متر مکعب بر ثانیه خواهد بود؟

- (۱) ۱
 (۲) ۵
 (۳) ۲۵
 (۴) 10^0

- ۲۴۳- مقدار آستانه ویسکوزیته نفت در شرایط مخزنی که برای تعریف قیر استفاده می‌شود، حدوداً چند سانتی پواز است؟ و معمولاً از چه روشی برای افزایش برداشت از چنین مخازن ماسه سنگ استفاده می‌شود؟

- (۱) ۱۰۰۰۰ - تزریق بخار
 (۲) ۱۰۰۰ - تزریق بخار
 (۳) ۱۰۰۰۰ - گرمایش الکتریکی
 (۴) ۱۰۰۰ - گرمایش الکتریکی

- ۲۴۴- در شکل زیر در اطراف ناحیه مشبک کاری شده جریان کروی ایجاد شده است. اگر شعاع ناحیه آسیب دیده برابر $k_s = 20 \text{ mD}$, $r_s = 2/5 \text{ ft}$, شعاع چاه $r_w = 0/25 \text{ ft}$, تراوایی مخزن $k = 80 \text{ mD}$ و تراوایی ناحیه آسیب دیده باشد، ضریب پوسته ایجاد شده کدام است؟




- (۱) $9 \ln 10$
(۲) $3 \ln 10$
(۳) $15/2$
(۴) $10/8$

- ۲۴۵- برای تصفیه آب آشامیدنی یک شهر از فیلترشنبی نشان داده شده در شکل زیر استفاده می شود. برای تأمین آب شهر حداقل دبی ۳۳۸۱ بشکه در روز نیاز است. ارتفاع آب روی فیلتر چند فوت باید باشد؟

$$k = 1440 \text{ mD} \quad \mu = 1 \text{ cp}$$

$$A = 1000 \text{ ft}^2 \quad \rho = 60 \frac{\text{lb}}{\text{ft}^3}$$

$$q_w = 3381 \text{ bbl/day}$$



- (۱) ۸
(۲) ۱۰
(۳) ۱۶
(۴) ۲۰

مبانی حفاری و بهره برداری (مبانی حفاری، بهره برداری، مکانیک سیالات دوفازی):

- ۲۴۶- با ورود رشتہ حفاری به داخل چاه، وزن آن ۱۵ درصد کاهش می یابد. چگالی گل حفاری چند ppg است؟

- (۱) ۶/۵۵
(۲) ۹/۸۲۵
(۳) ۱۳/۱
(۴) ۱۶/۳۷۵

- ۲۴۷- برای مشخص نمودن حدود مخزن در یک میدان نفتی، از حفر چه نوع چاههایی استفاده می شود؟

Wildcat Wells (۲)

Exploration Wells (۱)

Delination Wells (۴)

Infill Wells (۳)

- ۲۴۸- توضیح زیر مربوط به کدام واحد حفاری است؟

«کل ساختار واحد حفاری بر روی کشتی سوار بوده و با پمپ آب به درون آن، کشتی سنگین شده و به کف رودخانه کم عمق می چسبد.»

Barge (۲)

Jack up (۱)

Tendered (۴)

Platform (۳)

- ۲۴۹- کدام گزینه در مورد لوله‌های حفاری درست است؟
- ۱) دو انتهای یک لوله حفاری یکسان است.
 - ۲) ضخامت یک لوله حفاری در همه قسمت‌ها یکسان است.
 - ۳) لوله‌های حفاری در حین عملیات به یکدیگر جوش داده می‌شوند.
 - ۴) ضخیم‌شدگی (Upset) یک لوله حفاری می‌تواند به سمت داخل یا خارج باشد.
- ۲۵۰- در دبی پمپاژ پایین، برای کاهش بیشتر دبی پمپ حفاری، کدام روش مناسب‌تر است؟
- ۱) استفاده از پمپ‌های موازی
 - ۲) سنگین کردن گل حفاری
 - ۳) کاهش قطر لاینر پمپ (spm)
- ۲۵۱- در یک موتور دیزلی با بازدهی ۱۰٪، مقدار توان مصرفی ۶,۲۸۰ اسب بخار است. اگر سرعت دوران موتور ۳,۳۰۰ دور بر دقیقه باشد، مقدار گشتاور ایجادشده توسط این موتور دیزلی چند lbf خواهد بود؟
- ۱) ۶,۲۸۰
 - ۲) ۳,۱۴۰
 - ۳) ۳۱۴
 - ۴) ۶۲۸
- ۲۵۲- با فرض گردید یکسان، لوله جداری با قطر خارجی و داخلی چند اینچ، دارای کمترین مقاومت در برابر مچالگی است؟
- ۱) ۱۹ - ۲۰
 - ۲) ۲۰ - ۲۱
 - ۳) ۷ - ۸
 - ۴) ۵
- ۲۵۳- کدام عامل زیر، تأثیری بر ضریب پوسته ناشی **partial completion** ندارد؟
- ۱) زاویه انحراف چاه از خط عمود
 - ۲) نسبت نفوذپذیری عمودی به نفوذپذیری افقی
 - ۳) طول ناحیه مشبك کاری شده به ضخامت مخزن
 - ۴) محل بازه مشبك کاری شده نسبت به مرکز لایه مخزنی
- ۲۵۴- کدام عامل باعث کاهش رسوب سولفات کلسیم در مخازن نفتی خواهد شد؟
- ۱) افزایش pH
 - ۲) افزایش دما و فشار همزمان
 - ۳) افزایش دما و کاهش فشار
 - ۴) افزایش فشار و کاهش دما
- ۲۵۵- زمانی که نرخ تولید سیال از چاه، بیش از نرخ جريان بحرانی باشد، کدام یک از مکانیسم‌های تولید شن، فعال می‌شود؟
- ۱) Clean up production
 - ۲) Fine production
 - ۳) Continuous sand production
 - ۴) موارد ۲ و ۳
- ۲۵۶- در چاه‌های گازی برای جلوگیری از پدیده liquid loading کدام رژیم جريان، باید در لوله مغزی حاکم باشد؟
- ۱) mist
 - ۲) churn
 - ۳) plug
 - ۴) slug
- ۲۵۷- کدام پارامتر، کمترین تأثیر را بر دبی جريانی از مخزن به ته چاه دارد؟
- ۱) تراوایی سنگ مخزن
 - ۲) شعاع تخلیه چاه
 - ۳) ويسبکوزیته سیال جريانی
 - ۴) ضریب پوسته (skin)
- ۲۵۸- کدام یک از اهداف کارگزاری توپک (packer) است؟
- ۱) کاهش تنش‌های کششی واردہ به لوله مغزی ناشی شده از نیروی وزن
 - ۲) جلوگیری از ورود سیالات تولیدی به لوله مغزی
 - ۳) برقراری ارتباط میان چاه و مخزن
 - ۴) استحکام دیواره چاه

- ۲۵۹ در یک چاه نفتی جهت افزایش تولید، از فرازآوری با گاز استفاده شده است. محل قرارگیری شیر تزریق در عمق ۱۰۰۰ فوتی است. در صورتی که فشار تزریق گاز در سر چاه باشد و گرادیان سیال تزریقی در لوله مغزی $5^{\circ}/3$ بر

$$(\Delta P_{\text{valve}} = 250 \text{ psi}) \text{ است؟}$$

(۱) 1000°

(۲) قبل محاسبه نیست.

(۳) 125° (۴) 500°

- ۲۶۰ در روش Dukler، مقدار نسبت ضریب اصطکاک دوفازی به ضریب اصطکاک بدون لغزش $(\frac{f_{tp}}{f_n})$ با افزایش مقدار

پسماند بدون لغزش مایع (No-slip liquid hold up)، چگونه تغییر می‌کند؟

(۱) ابتدا کاهش و سپس افزایش می‌یابد.

(۲) ابتدا افزایش و سپس کاهش می‌یابد.

(۳) ابتدا کاهش می‌یابد و سپس تقریباً ثابت می‌شود.

(۴) ابتدا افزایش می‌یابد و سپس تقریباً ثابت می‌شود.

- ۲۶۱ در چه جریانی ترم افت فشار ناشی از شتاب، نقش مهمی در افت فشار خط لوله ایفا می‌کند؟

(۱) تراکم‌پذیر، فشار کم

(۲) تراکم‌نایپذیر، فشار بالا

(۳) تراکم‌پذیر، فشار بالا

- ۲۶۲ در محاسبات طراحی خطوط لوله انتقال جریان دوفازی برای لوله‌های مدفون در زیرزمین، کدام گزینه برای بیشترین مقاومت ممکن در برابر انتقال حرارت درست است؟

(۱) مقاومت انتقال حرارت جابه‌جایی بین سیال و لوله

(۲) مقاومت انتقال حرارت هدایتی بین سیال درون لوله و زمین

(۳) مقاومت انتقال حرارت هدایتی بین مواد پوشش‌دهنده لوله و زمین

(۴) مقاومت انتقال حرارت جابه‌جایی بین مواد پوشش‌دهنده لوله و زمین

- ۲۶۳ روش ایتون (Eaton) برای محاسبه پسماند مایع در خط لوله افقی، در کدام بازه پسماند مایع مناسب است؟

 $H_L < 0/1^{\circ}$ (۱) $H_L < 0/35^{\circ}$ (۲) $H_L > 0/1^{\circ}$ (۳) $H_L < 0/35^{\circ}$ (۴)

- ۲۶۴ مناسب‌ترین رژیم جریان در چاههای نفت، برای تولید کدام است؟

(۱) حبابی پراکنده

(۲) مهآلود

(۳) انتقال

(۴) Beggs & Brill (۱)

Baxendell (۲)

Poettmann & Carpenter (۳)

Aziz, Govier & Fogarasi (۴)

(۵) کدام مدل را می‌توان برای جریان دوفازی قائم در فضای حلقوی استفاده نمود؟

مشاهده کلید اولیه سوالات آزمون کارشناسی ارشد 1402

به اطلاع می‌رساند، کلید اولیه سوالات که در این سایت قرار گرفته است، غیر قابل استناد است و پس از دریافت نظرات داوطلبان و صاحب نظران کلید نهایی سوالات تهیه و بر اساس آن کارنامه داوطلبان استخراج خواهد شد. در صورت تمایل می‌توانید حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ با مراجعه به سامانه پاسخگویی اینترنتی (request.sanjesh.org) نسبت به تکمیل فرم "اعتراض به کلید سوالات"/"آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۲" اقدام نمایید. لازم به ذکر است نظرات داوطلبان فقط تاریخ مذکور و از طریق فرم ذکر شده دریافت خواهد شد و به موارد ارسالی از طریق دیگر (نامه مکتوب یا فرم عمومی در سامانه پاسخگویی و ...) یا پس از تاریخ اعلام شده رسیدگی نخواهد شد.

گروه امتحانی		نوع دفترچه		عنوان دفترچه	
فنی و مهندسی		F		مهندسی نفت	
شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح
1	3	31	4	61	3
2	4	32	2	62	1
3	1	33	3	63	1
4	1	34	3	64	4
5	2	35	4	65	3
6	2	36	3	66	4
7	3	37	4	67	2
8	4	38	1	68	1
9	3	39	1	69	3
10	2	40	3	70	1
11	1	41	1	71	2
12	3	42	4	72	3
13	3	43	2	73	2
14	3	44	4	74	3
15	2	45	3	75	1
16	1	46	4	76	1
17	4	47	1	77	2
18	1	48	3	78	3
19	2	49	2	79	1
20	4	50	4	80	4
21	2	51	2	81	3
22	1	52	3	82	2
23	3	53	1	83	1
24	4	54	2	84	4
25	2	55	4	85	3
26	1	56	2	86	4
27	2	57	3	87	1
28	2	58	4	88	1
29	3	59	1	89	3
30	4	60	1	90	4
شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح
181	3	211	3	241	2
182	4	212	4	242	1
183	3	213	1	243	1
184	2	214	4	244	4
185	2	215	3	245	3
186	2	216	1	246	2
187	4	217	2	247	4
188	2	218	1	248	2
شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح
271	سفید	301	سفید	302	سفید
272	سفید	303	سفید	304	سفید
273	سفید	305	سفید	306	سفید
274	سفید	307	سفید	308	سفید
275	سفید				
276	سفید				
277	سفید				
278	سفید				

189	4	219	3	249	4	279	سفید	309	سفید
190	3	220	2	250	3	280	سفید	310	سفید
191	1	221	1	251	1	281	سفید	311	سفید
192	1	222	3	252	1	282	سفید	312	سفید
193	1	223	4	253	1	283	سفید	313	سفید
194	2	224	4	254	4	284	سفید	314	سفید
195	3	225	1	255	3	285	سفید	315	سفید
196	3	226	1	256	1	286	سفید	316	سفید
197	4	227	2	257	2	287	سفید	317	سفید
198	3	228	3	258	1	288	سفید	318	سفید
199	2	229	4	259	3	289	سفید	319	سفید
200	3	230	1	260	2	290	سفید	320	سفید
201	3	231	2	261	1	291	سفید		
202	1	232	4	262	3	292	سفید		
203	2	233	2	263	4	293	سفید		
204	4	234	1	264	4	294	سفید		
205	4	235	4	265	1	295	سفید		
206	4	236	3	266	سفید	296	سفید		
207	1	237	4	267	سفید	297	سفید		
208	3	238	2	268	سفید	298	سفید		
209	2	239	3	269	سفید	299	سفید		
210	3	240	1	270	سفید	300	سفید		

خروج